



SKU: LP-KJ-610-TTGY Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$40.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;"/>Este módulo Jack keystone de Categoría 6 está diseñado para instalaciones de red profesional que demandan alta velocidad y confiabilidad. Su mecanismo de terminación toolless elimina la necesidad de herramientas e impacto, acelerando significativamente los tiempos de despliegue en proyectos de cableado estructurado. El sistema de codificación por colores integrado facilita la secuencia correcta de los pares trenzados, minimizando errores de terminación incluso en entornos de alta presión. La configuración en ángulo de 180 grados permite el acceso frontal directo, optimizando el espacio en patch panels densos y simplificando las tareas de mantenimiento posterior. Compatible con cualquier faceplate o patch panel que acepte módulos keystone estándar, este componente se integra sin fricción en infraestructuras existentes o nuevas implementaciones.

1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;"/>Características Principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0;"/><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"/><div style="flex: 1; padding-right: 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Instalación sin herramientas (toolless) — reducción de tiempo y costo de mano de obra</div><div style="flex: 1; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Codificación por colores para identificación rápida de pares</div><div style="flex: 1; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Terminación en ángulo 180° — acceso frontal optimizado</div><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"/><div style="flex: 1; padding-right: 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Compatible con faceplates y patch panels keystone estándar</div><div style="flex: 1; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Conforme con estándares TIA/EIA para interoperabilidad garantizada</div><div style="flex: 1; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Conector RJ45 no blindado (UTP) para aplicaciones de interior</div></div><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; margin-top: 10px;"/><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Especificaciones Técnicas</div><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; margin-top: 10px;"/><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Tipo de Producto</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Módulo Jack Keystone</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Nivel de Desempeño</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Categoría 6 (Cat6)</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Tipo de Conector</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>RJ45 no blindado (UTP)</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Cantidad de Puertos</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Método de Terminación</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Toolless (sin herramientas)</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Ángulo de Terminación</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>180 grados (acceso frontal)</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Aplicación de Blindaje</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Sin blindaje (UTP)</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Color</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Gris</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Estándares</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>TIA/EIA</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Compatibilidad</div><div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px 10px; font-size: 0.95em; font-weight: 600;"/>Faceplates y patch panels

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas para reducir tiempo de despliegue
Característica 2	Codificación por colores que agiliza identificación de pares
Característica 3	Terminación frontal en ángulo 180° para acceso directo
Característica 4	Compatible con faceplates y patch panels estándar
Característica 5	Diseño Keystone conforme a normas TIA/EIA
Característica 6	Rendimiento optimizado para redes Gigabit Ethernet