



SKU: LP-KJ6AS-04 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; >Módulo jack keystone de alto rendimiento diseñado para redes de datos de categoría 6A. Permite terminar cables de par trenzado blindado sin necesidad de herramientas especiales, acelerando despliegues en centros de datos, salas de telecomunicaciones y puntos de red corporativos. Su construcción metálica con blindaje STP minimiza la diafonía y la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas, asegurando integridad de señal en entornos con alta densidad de cableado.

La codificación por colores simplifica la identificación de pares según estándares T568A o T568B, reduciendo errores de terminación.

Características principales

- Terminación toolless sin herramientas para instalación
- Blindaje STP metálico que reduce interferencias y diafonía
- Codificación por colores para cableado T568A/T568B sin errores
- Rango extendido de temperatura de operación y almacenamiento
- 750 inserciones RJ45, 200 ciclos IDC
- Carcasa en material retardante PC-UL94V-0
- Conectividad: 6A
- Conexión: Toolless (sin herramienta)
- Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectividad: 6A

Conexión: Toolless (sin herramienta)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conexión: Toolless (sin herramienta)

Diagrama: T568A / T568B

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Diagrama: T568A / T568B

Angulo: 180°

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Angulo: 180°

Material: PC-UL94V-0

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Material: PC-UL94V-0

Calibre soportado: 24-26 AWG

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Calibre soportado: 24-26 AWG

Rendimiento eléctrico

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Rendimiento eléctrico

Vida útil IDC: 200 conexiones

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Vida útil IDC: 200 conexiones

Condiciones ambientales

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Condiciones ambientales

Operación: 0°C a 70°C

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Operación: 0°C a 70°C

Almacenamiento: -40°C a 85°C

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Almacenamiento: -40°C a 85°C

Normas y certificaciones

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Normas y certificaciones

ISO/IEC 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas
Característica 2	Blindaje metálico anti-interferencias
Característica 3	Codificación por colores para cableado
Característica 4	750 ciclos de vida en puerto RJ45
Característica 5	200 ciclos de vida en conexiones IDC
Característica 6	Carcasa retardante PC-UL94V-0