



Módulo Jack Keystone / Cat6A / RJ45 / Sin Blindaje / 750 Conexiones / UL94V-0

SKU: LP-KJ-6A-04 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$36.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;'\>Módulo Jack Keystone Cat6A RJ45 Sin Blindaje</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;'\>Este módulo jack keystone de cobre ofrece rendimiento Cat6A para infraestructuras de red de alta velocidad. Su diseño sin blindaje proporciona máxima flexibilidad en instalaciones donde no se requiere protección contra interferencias electromagnéticas. La codificación por colores simplifica la instalación precisa, mientras que el esquema dual T568A/T568B garantiza compatibilidad universal con cualquier estándar de cableado estructurado. El conector RJ45 está diseñado para soportar 750 ciclos de conexión, asegurando durabilidad en entornos de alto tráfico. Los materiales ignífugos PC-UL94V-0 y ABS UL94V-0 cumplen con los requisitos de seguridad más exigentes para instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'\>Rendimiento certificado Cat6A para redes de alta velocidadCodificación por colores para identificación y terminación precisaDiseño sin blindaje (UTP) para máxima flexibilidad de instalaciónEsquema de cableado dual T568A/T568B para compatibilidad universalConexión sin herramienta (tool-less) para montaje rápidoConector RJ45 con vida útil de 750 conexionesContactos IDC con vida útil de 200 conexiones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Generales</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px;'\><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Tipo</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>Módulo jack de cobre</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Nivel de desempeño</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>Módulo jack de cobre</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Aplicación</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>Sin blindaje (UTP)</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Número de puertos</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>1</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Tipo de módulo</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>Keystone</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Tipo de jack</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>RJ45</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Normas y Estándares</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px;'\><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>TIA/EIA-568-A</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>Cumple</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>ISO/IEC 11801</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>Cumple</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Físicas</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px;'\><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Temperatura de operación</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>0°C ~ 70°C</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Temperatura de almacenamiento</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>-40°C ~ 85°C</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Vida útil jack RJ-45</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>750 conexiones</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Vida útil IDC</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>200 conexiones</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Eléctricas y Mecánicas</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px;'\><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Temperatura de operación</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>0°C ~ 70°C</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Temperatura de almacenamiento</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>-40°C ~ 85°C</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Vida útil jack RJ-45</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>750 conexiones</td></tr><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Vida útil IDC</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>200 conexiones</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Mecánicas</h4><table style='color: inherit; width: 100%; font-size: 14px;'\><tr><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'\>Calibre soportado</td><td style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;'\>24-26 AWG</td></tr></table></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-top: 10px;'\>Redes de alta velocidad (10 Gigabit Ethernet)Infraestructura de cableado estructuradoCentros de datos y salas de servidoresEntornos corporativos y oficinasInstalaciones educativas y gubernamentales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6A para redes de alta velocidad
Característica 2	Codificación por colores para instalación precisa
Característica 3	Esquema T568A/T568B para compatibilidad universal
Característica 4	Conexión sin herramienta para montaje rápido
Característica 5	Material ignífugo PC-UL94V-0 para seguridad
Característica 6	750 ciclos de conexión para máxima durabilidad