



SKU: CJ688TGOR Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Modulo jack de cobre UTP Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables con terminación TG que no requiere herramienta de impacto. Diseñado para cables de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. El método de terminación por movimiento hacia adelante optimiza el rendimiento al mantener la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. Incluye tapa de terminación codificada en blanco para identificación de Categoría 6 y etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características Principales

- Terminación TG sin herramienta de impacto
- Método de movimiento hacia adelante que preserva geometría del par
- Contactos con 50 micropulgadas de oro para rendimiento superior
- Codificación universal para esquemas T568A y T568B
- Soporta alimentación PoE hasta 100W con HDBaseT
- Cumple con estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7

Especificaciones Técnicas

- Nivel de Desempeño: Categoría 6 / Clase E
- Configuración: 8 Posiciones, 8 Cables (8P8C)
- Estilo de Terminación: Sin Herramienta
- Material: Cobre
- Material de Cable: 22 - 26 AWG
- Espeesor de Oro: 50 Micropulgadas
- Capacidad PoE: Hasta 100W

Estándares: ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7

Blanca (Categoría 6)

- Esquemas de Cableado: T568A / T568B (Etiqueta Universal)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Movimiento hacia adelante preserva geometría del par
Característica 3	50 micropulgadas de oro en contactos
Característica 4	Codificación dual T568A y T568B
Característica 5	Compatible con PoE hasta 100W HDBaseT
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7