



Módulo Jack RJ45 / Categoría 6 / Terminación TG sin herramienta / 22-26 AWG / -10°C a 65°C / Blanco Ártico

SKU: CJ688TGAW Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$348.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack de cobre UTP Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación en cable de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. Utiliza un método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza el rendimiento al preservar la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. La tapa de terminación incluye codificación por color blanco para designar rendimiento Categoría 6, junto con etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B. Compatible con alimentación PoE y distribución de video profesional.

Características principales

- Contactos con baño de oro de 50 micropulgadas para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
- Clasificación de 2500 ciclos de conexión para alta durabilidad en entornos de alto tráfico
- Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at/bt y HDBaseT para aplicaciones de alimentación y video
- Terminación sin herramienta de impacto en conductores 22-26 AWG
- Método de terminación hacia adelante que preserva geometría del par y elimina destrenzado
- Codificación T568A/B con etiqueta universal para flexibilidad en instalación
- Rango de operación de -10°C a 65°C para adaptabilidad ambiental

Especificaciones técnicas

Estilo de terminación	TG (Mini-Com)
Tipo de producto	Módulo jack de cobre
Categoría de desempeño	Categoría 6 / Clase E
Configuración	8 posiciones, 8 cables (8P8C)
Método de terminación	Sin herramienta de impacto
Rango de calibre	22 - 26 AWG
Tipo de cable	UTP, par trenzado sin blindaje, 100 ohms, 4 pares
Baño de contactos	50 micropulgadas de oro
Durabilidad mecánica	2500 ciclos de conexión
Compatibilidad PoE	IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
Compatibilidad video	HDBaseT
Codificación de cableado	T568A / T568B con etiqueta universal
Color	Blanco Ártico
Rango de temperatura	-10°C a 65°C (14°F a 149°F)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 ^o de oro para máxima durabilidad
Característica 2	2500 ciclos de conexión para alta resistencia
Característica 3	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt y HDBaseT
Característica 4	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 5	Mantiene geometría del par trenzado sin destrenzar
Característica 6	Etiqueta universal codificada T568A/B