



Módulo LAN para Central Contra Incendios / Servidor Web Integrado / 100 Cámaras IP ONVIF / SIA-IP y BACnet-IP / Dual CPU / Certificación EN 54-21

SKU: IFM-LAN Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$10,730.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de comunicación LAN diseñado para integrarse con centrales de detección y alarma contra incendios, proporcionando conectividad IP avanzada con arquitectura de doble CPU: una unidad procesa el control del módulo y la comunicación con la central principal, mientras que la segunda ejecuta sistema operativo Linux para gestionar exclusivamente el tráfico de red. Incorpora servidor web embebido que permite la supervisión remota completa desde cualquier navegador estándar, eliminando la dependencia de software propietario o aplicaciones móviles. La plataforma soporta la integración de hasta 100 cámaras IP compatibles con ONVIF Perfil S, habilitando la correlación visual de eventos con captura automática de fotografías para notificaciones por correo electrónico. La certificación EN 54-21 garantiza su idoneidad para despliegue en sistemas de protección contra incendios profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Arquitectura de procesamiento: Dual CPU con sistema operativo Linux dedicado a comunicaciones IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaz de administración: Servidor web integrado, acceso universal desde navegador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Almacenamiento expandible: Ranura para tarjeta microSD hasta 32 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Notificación de eventos: Email con datos del evento y fotografías adjuntos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protocolos soportados: SIA-IP, BACnet-IP, ESPA 4.4.4, NTP, DHCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicadores de estado: 5 LED de diagnóstico operativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificación: EN 54-21 para sistemas de alarma contra incendios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cámaras IP gestionables: 100 (ONVIF Perfil S)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protocolos: SIA-IP, BACnet-IP, ESPA 4.4.4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Servicios de red: NTP, DHCP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Notificación: Email con fotografías de evento<li style='padding: 6px 0;*>Interfaz de administración: Servidor web integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Interfaces Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Puerto Ethernet: 1x RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Puerto serial: RS485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Puerto serial: RS232<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>USB: 1x Host<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>USB: 1x Mini-USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Ranura microSD: hasta 32 GB<li style='padding: 6px 0;*>Indicadores: 5 LED de estado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Arquitectura y Certificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>CPU 1: Control del módulo y comunicación con central FPMCPU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>CPU 2: Sistema operativo Linux para control IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Bus de comunicación: Conexión CAN DRIVE<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: EN 54-21</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servidor web accesible desde cualquier navegador sin aplicaciones
Característica 2	Gestión de hasta 100 cámaras IP con notificación por email con fotografías
Característica 3	Dual CPU con Linux dedicado para comunicación IP estable
Característica 4	Compatibilidad SIA-IP, BACnet-IP, ESPA 4.4.4, NTP y DHCP
Característica 5	Puertos RS485, RS232, Ethernet, USB host y mini-USB integrados
Característica 6	Certificación EN 54-21 para instalaciones de protección contra incendios

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:42