



Módulo Lector de Huella / USB Plug & Play / Antirayaduras / 5 V / -10°C a 45°C / 116.5 x 59 x 78.22 mm

SKU: DS-KAB671F Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$937.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo lector de huella diseñado como accesorio de expansión para terminales de control de acceso biométrico específicos. Incorpora superficie de cristal antirayaduras que garantiza durabilidad óptima en entornos de uso intensivo, manteniendo la precisión de lectura a lo largo del ciclo de vida del dispositivo. La interfaz USB permite integración directa sin requerimiento de controladores adicionales, reduciendo tiempo de despliegue. El diseño antiderrapante asegura estabilidad física durante la operación de enrolamiento o verificación. Alimentación mediante el puerto USB del terminal principal, eliminando necesidad de fuentes de poder independientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector de huella con superficie de cristal antirayaduras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión USB para instalación plug & play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño antiderrapante para estabilidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación 5 V mediante puerto USB del terminal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo energético de 0.02 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación térmica: -10°C a 45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con modelos DS-K1T607E y DS-K1T671M</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -10°C a 45°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Superficie: Cristal antirayaduras<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Antiderrapante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 5 V<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 0.02 mA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: USB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión USB: Plug & Play<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 116.5 x 59 x 78.22 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: DS-K1T607E, DS-K1T671M<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Inserción en puerto USB inferior del DS-K1T607E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cristal antirayaduras para lectura precisa prolongada
Característica 2	Conexión USB directa sin configuración adicional
Característica 3	Diseño antiderrapante para operación estable en escritorio
Característica 4	Bajo consumo de 0.02 mA para eficiencia energética
Característica 5	Operación confiable en ambientes de -10°C a 45°C
Característica 6	Compatibilidad plug & play con terminales DS-K1T607E y DS-K1T671M