



Módulo Lector de Huellas y Tarjetas / 1000 Huellas / 6000 Tarjetas MIFARE / IP65 / -30°C a 60°C

SKU: DS-KD-MFB Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,757.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Módulo lector de huellas digitales y tarjetas diseñado para integración en estaciones de puerta modulares. Este submódulo especializado ofrece autenticación biométrica y por tarjeta con capacidad para 1000 huellas dactilares y 6000 tarjetas. Opera con frecuencia de 13.56 MHz compatible con tarjetas M1 y DESFire, con distancia de lectura de 2 cm. Cuenta con protección IP65 para resistencia al polvo y agua, permitiendo instalación en interiores y exteriores. Compatible con estaciones de puerta modulares IP, IP de 2 hilos y HD de 2 hilos, excluyendo el modelo DS-KD8003-IME2 (versión no-Y).</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Función: Lector de huellas digitales y tarjetas<li style="margin-bottom: 8px;">Integración: Estación de puerta modular<li style="margin-bottom: 8px;">Protección: IP65 (resistente a polvo y agua)<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de huellas: 1000 huellas dactilares<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de tarjetas: 6000 tarjetas<li style="margin-bottom: 8px;">Frecuencia de tarjeta: 13.56 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Tipos de tarjeta compatibles: M1, DESFire<li style="margin-bottom: 8px;">Distancia de lectura de tarjeta: 2 cm<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de trabajo: -30°C a 60°C<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 12VDC<li style="margin-bottom: 8px;">Consumo: ≤4W<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad: Estaciones de puerta modulares IP, IP de 2 hilos, HD de 2 hilos<li style="margin-bottom: 8px;">Exclusión: No compatible con DS-KD8003-IME2 (versión no-Y)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad huellas: 1000<li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad tarjetas: 6000<li style="margin-bottom: 6px;">Frecuencia tarjeta: 13.56 MHz<li style="margin-bottom: 6px;">Tipos tarjeta: M1, DESFire<li style="margin-bottom: 6px;">Distancia lectura: 2 cm<li style="margin-bottom: 6px;">Temperatura operación: -30°C a 60°C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Protección: IP65<li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: 12VDC<li style="margin-bottom: 6px;">Consumo: ≤4W</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Estaciones IP de 2 hilos<li style="margin-bottom: 6px;">Estaciones HD de 2 hilos<li style="margin-bottom: 6px;">No compatible: DS-KD8003-IME2 (versión no-Y)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación dual biométrica y por tarjeta en un solo módulo
Característica 2	Compatible con estaciones de puerta modulares IP y de 2 hilos
Característica 3	Lectura de tarjetas M1 y DESFire a 13.56 MHz a 2 cm de distancia
Característica 4	Operación en exteriores con rango térmico de -30°C a 60°C
Característica 5	Consumo energético reducido 4W para alimentación 12VDC
Característica 6	Instalación modular sin cables adicionales de comunicación