



Módulo Lector Dual de Tarjetas / PROX EM y MIFARE / Bluetooth 5.0 / USB / 13.56 MHz y 125 kHz / -30°C a 60°C

SKU: DS-KAB673-EDB Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$708.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo periférico lector dual de tarjetas diseñado para integrarse con terminales de reconocimiento facial DS-K1T673, expandiendo las capacidades de autenticación del sistema. Permite lectura de múltiples tecnologías de tarjeta incluyendo EM, MIFARE Classic (M1), DESFire y FeliCa en frecuencias de 13.56 MHz y 125 kHz. Incorpora conectividad Bluetooth 5.0 para emisión de tarjetas virtuales mediante la aplicación HikConnect Teams, eliminando la necesidad de credenciales físicas. La interfaz USB garantiza conexión directa sin requerir adaptadores adicionales. Construido para operación continua en condiciones ambientales extremas de -30°C a 60°C con humedad controlada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector dual de tarjetas PROX EM y MIFARE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con tarjetas EM, M1, DESFire, FeliCa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencias de lectura: 13.56 MHz y 125 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad Bluetooth 5.0 para tarjetas virtuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz USB para integración directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte HikConnect Teams para credenciales móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -30°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Humedad de operación: 10% a 90% sin condensación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 110.5 x 40 x 23.78 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de tarjetas: EM, M1, DESFire, FeliCa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de lectura: 13.56 MHz, 125 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bluetooth: Versión 5.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjetas virtuales: HikConnect Teams<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -30°C a 60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 110.5 x 40 x 23.78 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: 10% a 90% sin condensación<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para integración discreta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-K1T673TDGX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-K1T673TDX-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-K1T673TDWX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-K1T673DWX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura dual EM y MIFARE con soporte DESFire y FeliCa
Característica 2	Tarjetas virtuales por Bluetooth 5.0 con HikConnect Teams
Característica 3	Integración directa vía interfaz USB sin adaptadores
Característica 4	Compatibilidad nativa con terminales DS-K1T673 series
Característica 5	Operación confiable en ambientes de -30°C a 60°C
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en espacios reducidos