



Módulo LED de Refacción / Pitch 2.6 mm / Ángulo de Visión 160° (H) / 150° (V) / Uso en Interior / 250 mm x 250 mm

SKU: NT2.6/V2/M Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$2,443.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED de refacción diseñado para pantallas de video wall de interior con pitch de 2.6 mm, ofreciendo alta definición en aplicaciones de visualización profesional. Su formato de 250 mm x 250 mm permite la sustitución directa en gabinetes compatibles con la serie NT 2.6 V2, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo sin necesidad de reemplazar conjuntos completos. El ángulo de visión amplio de 160° horizontal y 150° vertical asegura legibilidad desde diversas posiciones de observación en entornos de control, corporativos o comerciales. Opera con alimentación de 5V DC y está preparado para funcionar en rangos de temperatura de -20 °C a 50 °C y humedad del 10% al 90% RH, garantizando continuidad operativa en condiciones controladas de interior.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch de 2.6 mm para alta definición<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño: 250 mm x 250 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión: 160° (H) / 150° (V)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con gabinetes NT 2.6 V2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch: 2.6 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión: 160° (H) / 150° (V)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 250 mm x 250 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 5V DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de operación: 10% a 90% RH<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de almacenamiento: 10% a 90% RH</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo LED de refacción NT26V2/M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pitch 2.6 mm para imágenes de alta definición en interiores
Característica 2	Compatible con gabinetes NT 2.6 V2 para mantenimiento simplificado
Característica 3	Ángulo de visión amplio de 160° horizontal y 150° vertical
Característica 4	Operación estable de -20 °C a 50 °C para entornos controlados
Característica 5	Alimentación de 5V DC para integración directa
Característica 6	Formato compacto de 250 mm x 250 mm para montaje modular