



Módulo LED de Refacción / Pitch 2.9 mm / Exterior / 250 mm x 250 mm / Ángulo de Visión 160° H / 150° V / -20°C a 50°C

SKU: NT-2.9W/V2/M Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$6,048.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED de refacción diseñado para pantallas de video exterior con pitch de 2.9 mm, ofreciendo alta definición para aplicaciones de visualización a corta y media distancia. Su formato compacto de 250 mm x 250 mm permite el reemplazo directo en gabinetes compatibles con la serie NT 2.9W V2, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo sin afectar la integridad del videowall. El módulo opera con voltaje de entrada de 5V y está construido para soportar condiciones ambientales adversas, con un rango de temperatura de operación de -20°C a 50°C y resistencia a humedad del 10% al 90% RH. Su amplio ángulo de visión horizontal de 160° y vertical de 150° garantiza una experiencia visual uniforme para audiencias distribuidas en amplios sectores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pitch de 2.9 mm para alta definición<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con gabinetes NT 2.9W V2<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de visión amplio: 160° H / 150° V<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango ampliado de temperatura de operación: -20°C a 50°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a humedad: 10% a 90% RH<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto de 250 mm x 250 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso en exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de entrada: 5V<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de almacenamiento: 10% a 90% RH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pitch: 2.9 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 160° H / 150° V<li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 250 mm x 250 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 5V<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad de operación: 10% a 90% RH<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad de almacenamiento: 10% a 90% RH</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo LED de refacción NT29WV2/M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pitch 2.9 mm para imágenes de alta definición en exteriores
Característica 2	Compatible con gabinetes NT 2.9W V2 para mantenimiento directo
Característica 3	Ángulo de visión amplio 160° H / 150° V para cobertura superior
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 50°C en condiciones extremas
Característica 5	Diseño compacto 250 mm x 250 mm para reemplazo sencillo
Característica 6	Resistencia a humedad 10% a 90% RH para entornos exigentes