



Panel LED de Renta para Interior / Pixel Pitch 2.9 mm / Resolución 168 x 168 / Brillo 1000 nits / Refresco 7680 Hz / Curve Lock ±10° / Aluminio

SKU: DS-D4629CD-1AC Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$10,993.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel LED de renta para interior con pixel pitch de 2.9762 mm y resolución de 168 x 168 píxeles, diseñado para aplicaciones de montaje y desmontaje frecuente en eventos, escenarios y producciones audiovisuales. Ofrece un brillo de 1000 cd/m² con tasa de refresco de 7680 Hz, asegurando reproducción de contenido dinámico libre de ghosting y bandas. El sistema Curve Lock permite ángulos de empalme de ±10° para configuraciones curvas sin requerir accesorios externos. Su gabinete de aluminio fundido pesa 7.1 kg con un espesor de 69 mm, facilitando el transporte, el apilamiento y la instalación rápida. Soporta mantenimiento frontal y trasero con mecanismo de extracción por botón eyector. El contraste de 6000:1 y la uniformidad de brillo ≥97% garantizan coherencia visual en matrices de gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pixel pitch: 2.9762 mmResolución: 168 x 168 píxelesDensidad de píxeles: 112,896 dots/m²Brillo: 1000 cd/m² (nits)Tasa de refresco: 7680 HzContraste: 6000:1Uniformidad de brillo: ≥97%Curve Lock: ±10°Mantenimiento: frontal y traseroExtracción del módulo: botón eyector, 5 segundosMaterial del gabinete: aluminio fundidoDimensiones: 500 x 500 x 69 mmPeso: 7.1 kgÁrea del panel: 0.25 m²Protección: IP40</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pixel pitch: 2.9762 mmResolución: 168 x 168Densidad: 112,896 dots/m²Brillo: 1000 cd/m²Refresco: 7680 HzContraste: 6000:1Uniformidad de brillo: ≥97%</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: aluminio fundidoDimensiones: 500 x 500 x 69 mmPeso: 7.1 kgÁrea: 0.25 m²Protección: IP40Curve Lock: ±10°Mantenimiento: frontal y trasero</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Extracción por botón eyectorTiempo de extracción: 5 segundosInstalación rápida para renta y eventosDiseño optimizado para montaje frecuente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refresco de 7680 Hz para reproducción de vídeo sin artefactos visuales
Característica 2	Curve Lock ±10° integrado para configuraciones curvas sin herramientas adicionales
Característica 3	Mantenimiento frontal y trasero con extracción en 5 segundos mediante botón eyector
Característica 4	Contraste 6000:1 y uniformidad de brillo 97% para imagen consistente en toda la matriz
Característica 5	Gabinete de aluminio fundido de 7.1 kg y 69 mm de espesor para transporte y apilamiento eficiente
Característica 6	Densidad de 112,896 dots/m² para alta definición a distancias de visualización cortas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:26