



Módulo LED para Interior / Pixel Pitch 2.9 mm / Resolución 168 x 336 / Brillo 4500 nits / Refresco 7680 Hz / Curve Lock $\pm 10^{\circ}$ / Aluminio 500 x 1000 mm

SKU: DS-D4629CF-1AC Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$21,040.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo LED de alquiler para interior con pixel pitch de 2.9 mm, diseñado para aplicaciones de rental donde se requiere alta calidad de imagen y versatilidad de montaje. Ofrece una resolución de 168 x 336 píxeles en un gabinete de 500 x 1000 mm con brillo de 4500 nits y tasa de refresco de 7680 Hz, garantizando reproducción de contenido dinámico sin ghosting ni líneas escaneadas. Incorpora mecanismo Curve Lock de $\pm 10^{\circ}$ que permite ensambles curvos sin necesidad de accesorios externos, optimizando tiempos de instalación en escenarios temporales. Su construcción en aluminio fundido de aproximadamente 12 kg y 69 mm de grosor facilita el transporte y maniobrabilidad, mientras que el sistema de extracción por botón eyector permite el mantenimiento frontal o trasero en aproximadamente 5 segundos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Panel LED P2.9 con resolución 168 x 336 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Brillo 4500 nits y refresco 7680 Hz para video impecable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Curve Lock $\pm 10^{\circ}$ integrado para splicing creativo en escenarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aluminio fundido de ~12 kg con 69 mm de grosor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Contraste 6000:1 y uniformidad de brillo $\geq 97\%$ <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mantenimiento frontal y trasero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Display</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Pixel Pitch: 2.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resolución: 168 x 336<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Refresco: 7680 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Contraste: 6000:1<li style='padding: 6px 0;*>Uniformidad de brillo: $\geq 97\%$ <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material: Aluminio fundido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones: 500 x 1000 x 69 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Peso: ~12 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Área: 0.50 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección: IP40<li style='padding: 6px 0;*>Mantenimiento: Frontal y trasero<li style='padding: 6px 0;*>Curve Lock: $\pm 10^{\circ}$ <div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Módulo LED DSD4629CF1AC<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje según especificación de fábrica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refresco 7680 Hz para reproducción de video sin artefactos visuales
Característica 2	Curve Lock $\pm 10^{\circ}$ para configuraciones curvas sin herrajes adicionales
Característica 3	Mantenimiento frontal y trasero para acceso flexible en eventos
Característica 4	Extracción en 5 segundos con botón eyector para cambios rápidos
Característica 5	Contraste 6000:1 con uniformidad de brillo 97% para imagen consistente
Característica 6	Chasis de aluminio fundido de ~12 kg para transporte y montaje ágil