



Panel LED Exterior / Pitch 3.9 mm / 500x1000 mm / Brillo 4500 nits / IP65 / Refresco 7680 Hz / Curve Lock ±10°

SKU: D5-D4739CF-1AC Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$20,051.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel LED de exterior con pitch de 3.9063 mm diseñado para aplicaciones de alquiler y eventos en condiciones climáticas adversas. Ofrece una resolución de 128 x 256 píxeles sobre un área de 0.5 m², con brillo de 4500 nits y tasa de refresco de 7680 Hz para garantizar visibilidad óptima bajo luz solar directa. Su gabinete de aluminio fundido con protección IP65 resiste polvo y agua, mientras que el sistema Curve Lock ±10° permite ensamblajes curvos o planos según la necesidad escénica. El mantenimiento trasero sin herramientas se completa en aproximadamente 5 segundos, facilitando la operación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch de píxel: 3.9063 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de refresco: 7680 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contraste: 6000:1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uniformidad de brillo: ≥97%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Curve Lock: ±10°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mantenimiento: Trasero en 5 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del gabinete: Aluminio fundido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 500 x 1000 x 69 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 12.75 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de display: 0.50 m²</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pitch de píxel: 3.9063 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 128 x 256<li style='margin-bottom: 6px;'>Densidad: 65,536 dots/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Brillo: 4500 cd/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de refresco: 7680 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Contraste: 6000:1<li style='margin-bottom: 6px;'>Uniformidad de brillo: ≥97%</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Aluminio fundido<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 500 x 1000 x 69 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 12.75 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Área: 0.50 m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Curve Lock: ±10°<li style='margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento: Trasero en 5 segundos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No se especifica contenido de paquete en la información técnica disponible.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brillo de 4500 nits para visibilidad en exteriores con luz solar directa
Característica 2	Tasa de refresco de 7680 Hz elimina líneas de escaneo en cámaras
Característica 3	Diseño modular ligero de 12 kg para montaje y desmontaje rápido
Característica 4	Curva ajustable ±10° para configuraciones de pantalla creativas
Característica 5	Ángulo de visión 160° horizontal y 140° vertical para audiencias amplias
Característica 6	Protección IP66 para operación continua en condiciones climáticas adversas