



Módulo LED Exterior / 3.9 mm / 500 × 500 mm / 4500 nits / Refresco 7680 Hz / IP65 / Curve Lock ±10° / Aluminio

SKU: DS-D4739CD-1AC Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$11,901.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED exterior de 500 × 500 mm con pixel pitch de 3.9063 mm, resolución de 128 × 128 píxeles y densidad de 65,536 dots/m². Diseñado para aplicaciones de alquiler en exteriores, ofrece un brillo de 4500 nits y tasa de refresco de 7680 Hz que garantizan legibilidad bajo luz solar directa. Su gabinete de aluminio fundido con protección IP65, peso de 7.5 kg y espesor de 69 mm permite montajes ágiles en festivales, escenarios y eventos bajo condiciones climáticas adversas. El sistema Curve Lock ±10° facilita la conformación de pantallas curvas, mientras que el acceso trasero de 5 segundos optimiza los tiempos de mantenimiento durante operaciones en vivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pixel pitch: 3.9063 mmResolución: 128 x 128Densidad de píxeles: 65,536 dots/m²Brillo: 4500 nitsTasa de refresco: 7680 HzContraste: 6000:1Uniformidad de brillo: ≥97%Protección: IP65Curve Lock: ±10°Mantenimiento: Trasero en 5 segundosMaterial del gabinete: Aluminio fundidoDimensiones: 500 × 500 × 69 mmÁrea: 0.25 m²Peso: 7.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pixel pitch: 3.9063 mmResolución: 128 x 128Densidad: 65,536 dots/m²Brillo: 4500 nitsRefresco: 7680 HzContraste: 6000:1Uniformidad de brillo: ≥97%</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Aluminio fundidoDimensiones: 500 × 500 × 69 mmÁrea: 0.25 m²Peso: 7.5 kgProtección: IP65Curve Lock: ±10°Mantenimiento: Trasero en 5 segundos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Módulo LED exterior P3.9</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso de 6.85 kg para instalación rápida en eventos
Característica 2	Resolución 128 x 128 píxeles con sincronización a 60 Hz
Característica 3	Tarjeta receptora Novastar para gestión profesional de señal
Característica 4	Ángulo de visión 160° horizontal y 140° vertical
Característica 5	Tiempo de respuesta en nanosegundos para contenido dinámico
Característica 6	Panel de aluminio con diseño modular y desmontable