



Módulo LED Flexible / Pitch 1.86 mm / 600 nits / Refresco 3840 Hz / Magnético / GOB / 320x160 mm

SKU: D5-D41Q18CA-1GS/Q Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$1,205.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Módulo LED flexible de la serie Soft con encapsulado GOB (Glue on Board) que protege cada LED individualmente contra impactos, humedad y desgaste. Diseñado para instalaciones con curvas de hasta 157 grados, su perfil ultrafino de 13 mm y peso reducido de 0.22 kg permiten integrarse en estructuras ligeras y espacios reducidos. El sistema de fijación magnética elimina la necesidad de herramientas o tornillos, facilitando el montaje y mantenimiento. Ofrece refresco de 3840 Hz, profundidad de color de 16 bits y brillo de 600 cd/m², garantizando reproducción fluida y sin parpadeo en aplicaciones de visualización profesional de corta distancia.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología LED flexible SMD 1515 con encapsulado GOB protector<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pixel pitch 1.86 mm y densidad de 288,906 px/m²<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución por módulo: 172 × 86 px<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Brillo 600 cd/m² y contraste 3000:1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Refresco 3840 Hz, frame rate 60 Hz, profundidad de color 16 bits<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ángulo de visión 160° horizontal / 160° vertical<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de color ajustable: 3000K - 10000K<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Uniformidad de brillo ≥ 97%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Flexión de 157 grados con protección mecánica GOB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación magnética sin herramientas ni tornillos<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Motor dinámico para procesamiento de imagen suave</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Pixel pitch: 1.86 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Resolución: 172 × 86 px<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Densidad: 288,906 px/m²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Brillo: 600 cd/m²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Contraste: 3000:1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Refresco: 3840 Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Frame rate: 60 Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Profundidad de color: 16 bits<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ángulo de visión: 160°(H) / 160°(V)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Temperatura de color: 3000K - 10000K<li style="padding: 6px 0;">Uniformidad de brillo: ≥ 97%</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Dimensiones: 320 × 160 × 13 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Peso: 0.22 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Flexión máxima: 157°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Encapsulado: GOB (Glue on Board)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Fijación: Magnética sin herramientas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Consumo máximo: 450 W/m²<li style="padding: 6px 0;">Consumo promedio: 150 W/m²</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">• Módulo LED flexible P1.86 GOB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">• Sistema de fijación magnética integrado<li style="padding: 6px 0;">• Especificaciones técnicas del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encapsulado GOB que protege cada LED contra golpes y humedad
Característica 2	Instalación magnética sin herramientas ni tornillos para mantenimiento rápido
Característica 3	Refresco 3840 Hz y 16 bits de profundidad de color sin parpadeo visual
Característica 4	Flexión de 157 grados para superficies curvas sin dañar el panel
Característica 5	Ultrafino de 13 mm y 0.22 kg para estructuras ligeras y discretas
Característica 6	Densidad de 288,906 px/m² para imágenes nítidas a corta distancia