



Módulo LED Flexible / Pitch 1.8 mm / SMD / 320 x 160 mm / Resolución 172 x 86 / IP30 / Brillo 600 cd/m² / Contraste 3000:1

SKU: DS-D41Q18CA-1GS Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$965.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED flexible de interior diseñado para configuraciones curvas, cilíndricas y onduladas en entornos comerciales y corporativos. Con pixel pitch de 1.8 mm y encapsulado SMD, ofrece alta densidad de píxeles para imagen detallada a corta distancia de visualización. Su estructura maleable permite adaptación a superficies no planas sin comprometer la uniformidad del panel. El sistema de instalación magnética elimina la necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de despliegue. El mantenimiento frontal facilita la sustitución de componentes sin desmontar la estructura completa. Diseñado para operación continua en condiciones controladas de temperatura y humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo LED flexible para diseños curvos y cilíndricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Pitch 1.8 mm con tecnología SMD<li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución 172 x 86 píxeles en dimensiones 320 x 160 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Brillo 600 cd/m² y contraste 3000:1<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de visión 160° horizontal / 130° vertical<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación magnética sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px;'>Mantenimiento frontal<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo ≤ 23 W/m²<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de entrada 4.5V a 5V<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP30 para uso en interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales sin plomo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 6px;'>Pixel pitch: 1.8 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Encapsulado: SMD<li style='margin-bottom: 6px;'>Densidad de píxeles: 14792 píxeles/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Brillo: 600 cd/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Contraste: 3000:1<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 160° (H) / 130° (V)<li style='margin-bottom: 6px;'>Método de mantenimiento: Frontal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Medidas: 320 x 160 x 13 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.22 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor del módulo: 4.6 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo máximo: ≤ 23 W/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 4.5V a 5V<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de trabajo: -10 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad de trabajo: 10% a 80% RH (sin condensación)<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP30</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo LED flexible DSD41Q18CA1GS<li style='margin-bottom: 6px;'>Tarjeta receptora: DS-DR (requerida, no incluida)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación magnética sin herramientas para montaje rápido
Característica 2	Mantenimiento frontal que simplifica operaciones de servicio
Característica 3	Consumo máximo ? 23 W/m² para operación energéticamente eficiente
Característica 4	Densidad de 14792 píxeles/m² con ángulo de visión 160° horizontal
Característica 5	Diseño ultrafino de 4.6 mm y 0.22 kg para integración en espacios reducidos
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a 40 °C y humedad 10%-80% RH