



SKU: DS-D4009BW-2FC/A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

LED de la serie Solid Plus con tecnología COB flip-chip y pixel pitch de 0.9375 mm (P0.9), diseñado para aplicaciones de visualización de alto impacto en interiores. Ofrece una densidad de 1,137,777 puntos por metro cuadrado, brillo de 600 cd/m² y frecuencia de actualización de 3840 Hz, garantizando reproducción fluida sin artefactos visuales. Su contraste de 15000:1 y escala de grises de 16-bit permiten representar contenido con profundidad y fidelidad cromática. El mantenimiento frontal simplifica las intervenciones técnicas sin necesidad de acceder por la parte posterior, mientras que la estructura XYZ facilita el ajuste mecánico preciso entre módulos adyacentes. La conexión UTP en cascada optimiza la integración en configuraciones de gran formato.

Características Generales:

- Tecnología: COB flip-chip
- Resolución por módulo: 320 x 160 px
- Pixel pitch: 0.9375 mm (P0.9)
- Densidad de píxeles: 1,137,777 dots/m²
- Contraste: 15000:1
- Escala de grises: 16 bit
- Frecuencia de actualización: 3840 Hz
- Ángulo de visión: 160° horizontal / 160° vertical
- Mantenimiento: Frontal total
- Conexión: UTP en cascada
- Empalme: Sin fisura
- Min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Max-width: 1000px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Min-height: 160px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Max-height: 600px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;

Físicas y Ambientales:

- Dimensiones: 300 x 168.75 mm
- Peso neto: 0.25 kg
- Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C
- Humedad: 10% - 90% RH
- Estructura: XYZ para ajuste preciso
- Min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Max-width: 1000px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Min-height: 160px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Max-height: 600px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;

Contenido del Paquete:

- Accesorios de instalación no especificados en ficha técnica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 1,137,777 puntos/7 para imágenes ultra nítidas
Característica 2	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 3	Mantenimiento frontal simplificado que reduce tiempos de parada
Característica 4	Estructura XYZ para alineación precisa entre módulos adyacentes
Característica 5	Ajuste de temperatura de color adaptable al entorno
Característica 6	Nivel de gris 16 bit para reproducción cromática profesional