



Módulo LED COB Flip-chip / Pixel Pitch 1.5 mm / Brillo 600 nits / Frecuencia 3840 Hz / Mantenimiento Frontal / Uso Interior

SKU: DS-D4015BW-2FC/A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$2,768.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED de la serie Solid Plus con tecnología COB flip-chip y pixel pitch de 1.5625 mm (P1.5), diseñado para aplicaciones de visualización interior de alta definición. Integra brillo de 600 nits con ajuste automático, contraste de 15000:1 y escala de grises de 16 bits, garantizando reproducción cromática precisa y niveles de negro profundos. La frecuencia de actualización de 3840 Hz elimina efectos de parpadeo y bandas en capturas de video o transmisiones en directo. Su arquitectura de mantenimiento frontal permite la sustitución de componentes sin requerir acceso posterior, optimizando la operación en espacios con restricciones de infraestructura. El consumo máximo de 300 W/m² y el ángulo de visión de 160° en ambos ejes aseguran eficiencia energética y visibilidad uniforme para audiencias amplias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: Flip-chip COB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pixel pitch: 1.5625 mm (P1.5)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución por módulo: 192 x 108 px<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Densidad de píxeles: 409,600 dots/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contraste: 15000:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Escala de grises: 16 bit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de actualización: 3840 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión: 160° horizontal / 160° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil: 100,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Mantenimiento: Frontal total</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tecnología: Flip-chip COB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pixel pitch: 1.5625 mm (P1.5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resolución: 192 x 108 px<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Densidad: 409,600 dots/m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Escala de grises: 16 bit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia de actualización: 3840 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ángulo de visión: 160° H / 160° V<li style='padding: 6px 0;'>Vida útil: 100,000 h</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 300 x 168.75 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso neto: 0.25 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Humedad: 10% - 90% RH<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: ≤ 300 W/m²</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Módulo LED DSD4015BW2FC/A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 409,600 píxeles/m² para imágenes nítidas de corta distancia
Característica 2	Tecnología COB flip-chip con mayor resistencia a impactos y humedad
Característica 3	Ajuste automático de brillo según condiciones ambientales
Característica 4	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin degradación cromática
Característica 5	Consumo máximo 300 W/m² para operación energéticamente eficiente
Característica 6	Mantenimiento frontal que simplifica reparaciones sin desmontar estructura