



Módulo LED P1.8 GOB / 800 nits / Refresco 3840 Hz / Mantenimiento Frontal / Uso Interior

SKU: DS-D4018CW-2FQ/A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$1,693.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED de la serie Solid Plus con pixel pitch de 1.875 mm (P1.8) y tecnología GOB (Glue-on-Board), diseñado para aplicaciones de videowall de alta definición en interiores. Ofrece un brillo de 800 nits, frecuencia de refresco de 3840 Hz y un contraste de 5000:1 con escala de grises de 16 bits, garantizando reproducción de imagen estable y sin artefactos en entornos profesionales. Su arquitectura de mantenimiento frontal permite el acceso a todos los componentes sin necesidad de retirar el módulo desde la parte posterior, facilitando la operación en espacios con restricciones de acceso trasero. La conexión en cascada mediante cable UTP simplifica el despliegue de muros de video extensos con empalmes mínimos entre módulos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología GOB (Glue-on-Board) para protección de LEDs<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pixel pitch: 1.875 mm (P1.8)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución por módulo: 160 x 90 px<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Densidad de píxeles: 284,444 dots/m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Brillo: 800 cd/m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contraste: 5000:1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Escala de grises: 16 bit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de refresco: 3840 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión: 160° horizontal / 160° vertical<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mantenimiento frontal para todos los componentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión UTP en cascada para videowall sin fisuras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: GOB (Glue-on-Board)<li style='margin-bottom: 6px;'>Pixel pitch: 1.875 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 160 x 90 px<li style='margin-bottom: 6px;'>Densidad: 284,444 dots/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Brillo: 800 cd/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Contraste: 5000:1<li style='margin-bottom: 6px;'>Escala de grises: 16 bit<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de refresco: 3840 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 160° H / 160° V<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil: 100,000 h</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 300 x 168.75 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso neto: 0.25 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: Interior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo LED P1.8 GOB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantenimiento frontal sin herramientas para reducir tiempos de parada
Característica 2	Tecnología GOB que encapsula LEDs para mayor protección y durabilidad
Característica 3	Contraste 5000:1 con escala de grises 16-bit para imagen de alta fidelidad
Característica 4	Conexión UTP en cascada para videowall sin fisuras ni cableado complejo
Característica 5	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical para cobertura amplia de audiencia
Característica 6	Densidad de 284,444 dots/m² para definición nítida a distancia corta