



Módulo LED SMD / Pixel Pitch 2.5 mm / Brillo 600 nits / Refresco 3840 Hz / 640 x 480 mm / Mantenimiento Frontal

SKU: DS-D4025CS-2F Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$6,862.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED SMD de la serie Solid Plus, diseñado para instalaciones de videowall de alto impacto visual en interiores. Con pixel pitch de 2.5 mm y resolución de 256 x 192 px, ofrece una densidad de 160,000 puntos por metro cuadrado, ideal para visualización de contenido detallado a corta distancia. Su formato de 640 x 480 mm (25.2 x 18.9 x 2.31 in) reduce a la mitad la cantidad de módulos necesarios respecto a formatos estándar, minimizando uniones visibles y simplificando la integración. El brillo de 600 nits con ajuste automático, contraste de 5000:1 y escala de grises de 16 bit garantizan reproducción cromática precisa y negros profundos. La tasa de refresco de 3840 Hz elimina el flicker en capturas de video y transmisiones. El mantenimiento frontal total permite intervenciones sin desmontar la estructura, reduciendo tiempos de inactividad. Fabricado en aluminio fundido con un peso de 5.5 kg, está preparado para operación continua con una vida útil estimada de 100,000 horas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología LED SMD triad con pixel pitch 2.5 mm (P2.5)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución por módulo: 256 x 192 px; densidad 160,000 dots/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brillo 600 cd/m² con ajuste automático y uniformidad ≥97%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contraste 5000:1 y escala de grises 16 bit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de refresco 3840 Hz; frame rate 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión 160° horizontal / 160° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de color ajustable 3000-10000 K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil 100,000 h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mantenimiento frontal total sin desmontar estructura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio fundido<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Pixel pitch: 2.5 mm (P2.5)<li style='padding: 4px 0;'>• Resolución: 256 x 192 px<li style='padding: 4px 0;'>• Densidad: 160,000 dots/m²<li style='padding: 4px 0;'>• Brillo: 600 cd/m²<li style='padding: 4px 0;'>• Contraste: 5000:1<li style='padding: 4px 0;'>• Escala de grises: 16 bit<li style='padding: 4px 0;'>• Refresh rate: 3840 Hz<li style='padding: 4px 0;'>• Frame rate: 60 Hz<li style='padding: 4px 0;'>• Ángulo de visión: 160° H / 160° V<li style='padding: 4px 0;'>• Uniformidad de brillo: ≥97%<li style='padding: 4px 0;'>• Temperatura de color: 3000-10000 K<li style='padding: 4px 0;'>• Vida útil: 100,000 h</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones: 640 x 480 x 58.6 mm (25.2 x 18.9 x 2.31 in)<li style='padding: 4px 0;'>• Peso: 5.5 kg<li style='padding: 4px 0;'>• Material: Aluminio fundido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Módulo LED P2.5 SMD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitad de módulos para el mismo videowall con menos uniones visibles
Característica 2	Mantenimiento frontal total sin desmontar estructura
Característica 3	Contraste 5000:1 con escala de grises 16 bit para imagen profunda
Característica 4	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin degradación
Característica 5	Ajuste automático de brillo con uniformidad 97%
Característica 6	Vida útil 100,000 h en carcasa de aluminio fundido