



Módulo LED para Videowall de Renta / Pixel Pitch 2.9 mm / Resolución 168 x 168 / 60 Hz / Ángulo de Visión 160° / Uso en Interior

SKU: DS-D4429RI-CQF Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$6,635.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED diseñado específicamente para aplicaciones de videowall en renta y eventos corporativos. Su pixel pitch de 2.9 mm permite una resolución detallada a distancias de visualización recomendadas de 7.5 metros o mayores, resultando ideal para auditorios, centros de convenciones y escenarios donde la imagen debe mantener nitidez desde múltiples puntos de observación. La arquitectura modular de 500 x 500 mm facilita el ensamble rápido de muros de cualquier dimensión, mientras que la inclusión de cases de transporte optimiza la logística entre instalaciones. El amplio ángulo de visión de 160° en ambos ejes garantiza consistencia cromática y de brillo para audiencias distribuidas lateralmente o en niveles diferentes. Su operación en temperaturas de -10°C a 40°C y consumo máximo controlado de 450 W permiten despliegue prolongado con requerimientos eléctricos predecibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Módulo LED para videowall de renta, uso en interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pixel pitch: 2.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución por módulo: 168 x 168 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de actualización: 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de visión: 160° horizontal, 160° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de respuesta: Nanosegundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de visualización recomendada: ≥7.5 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brillo y nitidez superior con excelente relación de contraste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uniformidad de color mantenida a largo plazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para montaje y desmontaje continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Controladores compatibles requeridos: DS-D42B01-N, DS-D42B02-N, DS-D42B04-N, DS-D42V06-N(V2), DS-D42V16-N</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pixel pitch: 2.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 168 x 168 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de actualización: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 160° H / 160° V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de respuesta: Nanosegundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia visualización recomendada: ≥7.5 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relación de contraste: Excelente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 220 VAC / 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 450 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 500 x 500 x 53 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo LED DSD4429RICQF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Case de transporte (1 por cada 8 paneles)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para montaje y desmontaje continuo en eventos
Característica 2	Case de transporte incluido por cada 8 paneles para logística eficiente
Característica 3	Distancia de visualización recomendada 7.5 m para impacto visual óptimo
Característica 4	Uniformidad de color y excelente relación de contraste en todo el mosaico
Característica 5	Tiempo de respuesta en nanosegundos para contenido dinámico sin ghosting
Característica 6	Compatibilidad con controladores DS-D42B01-N, DS-D42B02-N, DS-D42B04-N, DS-D42V06-N(V2) y DS-D42V16-N