



Módulo LED para Videowall / Pixel Pitch 2.6 mm / Resolución 192 x 192 / 60 Hz / IP45 / 7.5 m (24.6 ft) Distancia Visualización / Uso Interior

SKU: D5-D4426RI-CQF Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$9,641.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED diseñado para configuraciones de videowall en aplicaciones de renta e instalación temporal. Con pixel pitch de 2.6 mm y resolución de 192 x 192 píxeles a 60 Hz, ofrece imagen detallada para distancias de visualización desde 7.5 m (24.6 ft). Su diseño de gabinete de 500 x 500 x 100 mm permite ensamblaje modular rápido con estructura compatible KMBPPHIK50X50, facilitando el montaje y desmontaje continuo en eventos, centros de convenciones y espacios corporativos. El ángulo de visión de 160° horizontal y vertical garantiza legibilidad desde múltiples posiciones del público. Protección IP45 para operación en interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Resolución:192 x 192 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Frecuencia de refresco:60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Ángulo de visión:160° horizontal / 160° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Distancia de visualización recomendada:≥ 7.5 m (24.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tiempo de respuesta:Nanosegundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Brillo y nitidez:Superior con alta uniformidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Relación de contraste:Excelente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Uniformidad de color:Mantenida durante larga vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Diseño:IP45 para uso en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Montaje compatible:KMBPPHIK50X50</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Resolución: 192 x 192 píxeles<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Tiempo de respuesta: Nanosegundos<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Brillo y nitidez superior<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Alta uniformidad de color<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Excelente relación de contraste</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Alimentación: 220 VAC / 60 Hz<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 450 W<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -10°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 500 x 500 x 100 mm<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Protección: IP45 (interior)<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Montaje: Compatible KMBPPHIK50X50</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Módulo LED DSD4426RICQF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje y desmontaje rápido para eventos de renta frecuentes
Característica 2	Tiempo de respuesta en nanosegundos sin efecto ghosting
Característica 3	Uniformidad de color sostenida durante toda la vida útil
Característica 4	Alto contraste con brillo y nitidez superiores
Característica 5	Alimentación estándar 220 VAC / 60 Hz sin requerimientos especiales
Característica 6	Compatibilidad con estructura KMBPPHIK50X50 para instalación modular