



Módulo LED Interior / Pitch 1.53 mm / Resolución 208 × 104 / Refresco 3840 Hz / Brillo 550 cd/m² / Mantenimiento Frontal

SKU: DS-D41Q15CA-1PH Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$1,740.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo LED de interior con pitch de 1.53 mm y densidad de 422,500 px/m², diseñado para videowalls de alta definición donde se requiere fidelidad visual. Ofrece resolución de 208 × 104 píxeles, refresco de 3840 Hz sin flicker y profundidad de color de 16 bits. El brillo de 550 cd/m² con uniformidad ≥97% y contraste 3000:1 garantiza imágenes nítidas bajo diversas condiciones de iluminación. Su estructura rígida de 320 × 160 × 13 mm permite instalación magnética y mantenimiento frontal sin herramientas, facilitando la operación continua en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pitch de píxel: 1.53 mm con densidad de 422,500 px/m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 208 × 104 píxeles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Refresco: 3840 Hz sin flicker<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Profundidad de color: 16 bits<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Brillo: 550 cd/m² con uniformidad ≥97%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contraste: 3000:1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de visión: 160° horizontal / 130° vertical<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Encapsulado: SMD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mantenimiento frontal magnético sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo máximo: ≤290 W/m²</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Pitch de píxel: 1.53 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Resolución: 208 × 104 px<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Densidad: 422,500 px/m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Encapsulado: SMD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Uniformidad: ≥97%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Contraste: 3000:1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Refresco: 3840 Hz<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Profundidad de color: 16 bits</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Dimensiones: 320 × 160 × 13 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Peso: 0.22 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material: Rígido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Mantenimiento: Frontal<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Consumo máximo: ≤290 W/m²</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Módulo LED DS-D41Q15CA-1PH</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refresco 3840 Hz sin flicker para imagen estable en cámaras
Característica 2	Profundidad de color 16 bits con contraste 3000:1
Característica 3	Mantenimiento frontal magnético sin herramientas
Característica 4	Consumo máximo 290 W/m² para operación eficiente
Característica 5	Uniformidad de brillo 97% en toda la superficie
Característica 6	Ángulo de visión 160° horizontal para audiencias amplias