



SKU: DS-D4218FI-CWF/A Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

imagen y el detalle son prioritarios. Utiliza tecnología SMD (Surface Mount Device) que garantiza un brillo superior junto con una eficiencia energética optimizada, reduciendo el consumo sin comprometer la calidad visual. Su compatibilidad exacta con el panel DS-D4218FI-CWF permite su uso como repuesto directo o para expansiones del sistema existente. La alimentación de 5.5 VDC a 1A asegura una operación estable y confiable en condiciones de uso continuo. Las dimensiones compactas de 150 mm x 168.75 mm (0.49 ft x 0.55 ft) facilitan la integración en configuraciones de videowall con espacio limitado, mientras que su diseño permite una instalación ágil y un mantenimiento simplificado que minimiza el tiempo de inactividad operativa.

Características principales

- Pitch:** >Pitch de 1.8mm para resolución ultrafina en distancias de visualización cortas
- Tecnología SMD:** >Tecnología SMD para máximo brillo y eficiencia energética
- Compatibilidad:** >Compatibilidad nativa con panel DS-D4218FI-CWF
- Alimentación:** >Alimentación regulada de 5.5 VDC, 1A para estabilidad térmica y eléctrica
- Formato:** >Formato compacto de 150 mm x 168.75 mm (0.49 ft x 0.55 ft)
- Diseño:** >Diseño optimizado para instalación y mantenimiento rápidos

Especificaciones técnicas

LED	1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; padding: 5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-align: center;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #000; padding: 5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; text-align: center;
Pitch	1.8 mm
Alimentación	5.5 VDC, 1A
Dimensiones	150 mm x 168.75 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta resolución con pitch ultrafino de 1.8mm
Característica 2	Tecnología SMD para brillo y eficiencia energética superior
Característica 3	Compatibilidad exacta con panel DS-D4218FI-CWF
Característica 4	Alimentación estable de 5.5 VCD y 1A para rendimiento óptimo
Característica 5	Dimensiones compactas para integración en espacios reducidos
Característica 6	Instalación y mantenimiento simplificados para menor tiempo de inactividad