



Módulo Localizador de Distancia / Doble Zona / Cable Detector de Calor / Modbus RS-485 / NEMA 4X / UL / 4,571 m (15,000 ft)

SKU: DLM-ZZ Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$21,809.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo localizador de distancia DLMZ2 está diseñado para monitorear hasta 4,571 metros (15,000 pies) de cable detector de calor lineal (LHD) en una o dos zonas independientes. Reporta la distancia exacta del evento de sobrecalentamiento en metros o pies, facilitando la identificación precisa del punto de riesgo. Incorpora interfaz Modbus RS-485 de dos hilos para integración directa con sistemas de control y monitoreo. Su certificación NEMA 4X garantiza operación confiable en entornos industriales exigentes, mientras que su aprobación UL asegura compatibilidad con paneles de detección de incendios listados. El dispositivo ofrece configuración flexible como zona única, dos zonas independientes o zona cruzada, permitiendo el uso del mismo cable o cables con diferentes temperaturas de activación por zona.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Doble zona configurable para detección lineal de calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaz Modbus RS-485 integrada de dos hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud máxima de cable LHD: 4,571 m (15,000 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación NEMA 4X para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aprobado UL y compatible con paneles listados UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• LEDs de estado: alimentación, fallo y alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reporte de distancia exacta del evento en metros o pies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: una zona, dos zonas o zona cruzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Posibilidad de usar cables de diferente temperatura por zona<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura mínima de operación: -20 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas: 2 configurables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima LHD: 4,571 m (15,000 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos: Una zona, dos zonas o zona cruzada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de cable: Mismo cable o diferentes temperaturas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de distancia: Metros o pies<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura mínima de operación: -20 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores LED: Alimentación, fallo y alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación de gabinete: NEMA 4X</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de comunicación: Modbus RS-485 de dos hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en espera: 8 mA</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo localizador de distancia DLMZ2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Localización precisa de distancia en metros o pies para diagnóstico rápido
Característica 2	Configuración flexible como zona única o cruzada con pre-alarma técnica
Característica 3	Interfaz Modbus integrada para integración directa en sistemas de gestión
Característica 4	Compatibilidad con cuatro rangos de temperatura de cable LHD
Característica 5	Caja NEMA 4X para operación en ambientes industriales exigentes
Característica 6	Bajo consumo en espera de 8 mA para eficiencia energética continua