



Módulo Monitor Direccionable / 2 Hilos / Contacto Seco / FlashScan / Instalación en Caja 1 Posición / Alimentación por Lazo SLC

SKU: FMM-101 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,280.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo monitor FMM101 es un dispositivo direccionable de dos hilos con protocolo FlashScan, diseñado para supervisar circuitos de contacto seco en sistemas de detección de incendio inteligentes. Permite monitorear dispositivos de contacto normalmente abierto, tales como detectores de humo de cuatro hilos, estaciones manuales y dispositivos de flujo de agua. Su formato miniatura permite la instalación directamente en cajas de una sola posición, ubicadas detrás del equipo supervisado, eliminando la necesidad de montaje rígido adicional. La alimentación se realiza exclusivamente a través del lazo de comunicación SLC, simplificando el cableado y reduciendo componentes auxiliares. Ofrece alta inmunidad a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, asegurando integridad de señal en entornos industriales y comerciales exigentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Identificación automática como módulo monitor ante el panel de controlTamaño reducido para instalación en caja de una sola posiciónAlimentación directa por lazo SLC, sin fuente de poder adicionalDireccionamiento decimal rotativo: 01-159 en FlashScan, 01-99 en CLIPAlta inmunidad al ruido eléctrico (EMF/RFI)Cables pelados y estañados para conexión rápidaReemplazo directo de módulos MMX-101(A) en sistemas existentes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo de comunicación: FlashScanSupervisión de circuito IDC de dos hilos para contacto secoCompatible con detectores de humo de 4 hilos, estaciones manuales y dispositivos de flujo de aguaRango de direccionamiento: 01-159 (FlashScan) / 01-99 (CLIP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: directamente por lazo SLCFormato miniatura para caja de una sola posiciónConexión con cables pelados y estañadosAlta inmunidad a interferencias EMF/RFI</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo monitor FMM101</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación automática como módulo monitor ante el panel de control
Característica 2	Tamaño reducido para instalación en caja de una sola posición sin montaje rígido
Característica 3	Alimentación directa por lazo SLC sin requerir fuente de poder adicional
Característica 4	Direccionamiento decimal rotativo 01-159 compatible con protocolo FlashScan
Característica 5	Alta inmunidad a interferencias EMF/RFI para operación estable en entornos eléctricos ruidosos
Característica 6	Cables pelados y estañados que agilizan la conexión y reducen tiempo de instalación