



Módulo Monitor Direccional / Detectores de Humo Convencionales 2 Hilos / 24 V / Protocolos FlashScan y CLIP / Estilo B o D / Dirección 01-159

SKU: FZM-1 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,662.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FZM1 es un módulo monitor direccional diseñado para integrar una zona de detectores de humo convencionales de dos hilos y 24 V en un lazo de señalización inteligente (SLC) de sistemas de detección de incendio. Permite a un panel direccional supervisar el estado del circuito iniciador, reportando condiciones de operación normal, circuito abierto o alarma. El módulo opera con los protocolos FlashScan y CLIP, ocupando una dirección única en el lazo y respondiendo a los sondeos periódicos del panel de control. Es compatible con circuitos iniciadores Estilo B (Clase B) o Estilo D (Clase A) conforme a NFPA, ofreciendo flexibilidad en la configuración del cableado. Su diseño incluye alta inmunidad a ruido electromagnético y de radiofrecuencia, asegurando comunicación estable en entornos con interferencias. El indicador LED proporciona identificación visual del estado operativo, facilitando el diagnóstico en campo. El FZM1 puede utilizarse para reemplazar módulos MMX-2(A) en instalaciones existentes, preservando la inversión en equipos convencionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisa una zona de detectores de humo convencionales de dos hilos y 24 VCompatible con protocolo FlashScan (dirección 01-159) y CLIP (dirección 01-99)Reporta al panel estado normal, abierto o en alarma del circuito supervisadoCircuito iniciador Estilo B (Clase B) o Estilo D (Clase A) según NFPAAlta inmunidad al ruido electromagnético y de radiofrecuenciaReemplaza módulos MMX-2(A) en sistemas existentes</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo: Módulo monitor direccionalFunción: Monitoreo de zona de detectores convencionales 2 hilosVoltaje de operación de zona: 24 VProtocolos compatibles: FlashScan, CLIPRango de dirección FlashScan: 01-159Rango de dirección CLIP: 01-99Estados reportados: Normal, abierto, alarmaConfiguración de circuito: Estilo B (Clase B) o Estilo D (Clase A)Normativa de referencia: NFPAInmunidad: Ruido electromagnético y radiofrecuenciaIndicador LED: Parpadeo en normal, fijo en alarmaReemplazo directo: Módulos MMX-2(A)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conexión de zona: Dos hilosVoltaje de zona: 24 VTipo de circuito: Iniciador de alarmaProtección contra interferencias: Alta inmunidad EMI/RFI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Módulo monitor direccional FZM1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorea zona de detectores convencionales 2 hilos en lazo SLC
Característica 2	Reporta estados normal, abierto y alarma al panel de control
Característica 3	Compatible con protocolos FlashScan (01-159) y CLIP (01-99)
Característica 4	Circuito iniciador Estilo B (Clase B) o Estilo D (Clase A) según NFPA
Característica 5	Alta inmunidad a interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia
Característica 6	LED de estado: parpadeo en normal, fijo en alarma para identificación visual