



Módulo Monitor Inalámbrico Direccionable / Contactos Secos / Malla SWIFT FlashScan / Batería Litio 2 Años / UL 268 y UL 864

SKU: FW-MM Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,914.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FWMM es un módulo monitor inalámbrico direccionable de la línea SWIFT de NOTIFIER, diseñado para interconectar dispositivos con contactos mecánicos —como contactos de seguridad, interruptores de flujo de agua o estaciones manuales— a un sistema de detección de incendio sin necesidad de cableado hasta el panel. Su entrada es no retentiva y no requiere reinicio. Forma parte de una malla inalámbrica Clase A que se conecta al lazo SLC de un panel mediante un gateway SWIFT, ofreciendo dos rutas de comunicación redundantes para mayor confiabilidad. Opera en la banda de 902-928 MHz e incluye cuatro baterías de litio CR-123A con duración de dos años. Está listado bajo UL 268 y UL 864 para aplicaciones comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz para contactos mecánicos: contactos de seguridad, flujo de agua o estaciones manualesEntrada no retentiva, no requiere reinicio; LED controlado por el panelDebe instalarse a máximo 0.9 m (3 ft) del dispositivo monitoreado (cableado) o 6 m (19.7 ft) en conductoSe comunica por malla inalámbrica SWIFT en la banda de 902-928 MHzTopología Clase A: cada dispositivo tiene dos rutas de comunicación redundantesIncluye 4 baterías de litio CR-123A con duración de 2 añosListado UL 268 y UL 864 para aplicaciones comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo: Módulo monitor inalámbrico direccionableEntrada: Contactos secos mecánicosComportamiento: No retentiva, sin reinicio requeridoTopología de red: Malla Clase A con doble rutaBanda de frecuencia: 902-928 MHzTecnología de malla: SWIFT FlashScanListados: UL 268, UL 864</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 4 baterías de litio CR-123ADuración de batería: 2 añosDistancia máxima al dispositivo: 0.9 m (3 ft) cableado / 6 m (19.7 ft) en conductoIndicador visual: LED controlado por el panel</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Módulo monitor inalámbrico FWMM4 baterías de litio CR-123A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz para contactos mecánicos de seguridad, flujo de agua o estaciones manuales
Característica 2	Entrada no retentiva sin necesidad de reinicio tras activación
Característica 3	Comunicación redundante Clase A con dos rutas independientes
Característica 4	Malla inalámbrica SWIFT en banda 902-928 MHz sin cableado al panel
Característica 5	Instalación flexible hasta 0.9 m (3 ft) del dispositivo o 6 m (19.7 ft) en conducto
Característica 6	Baterías de litio CR-123A incluidas con autonomía de 2 años