



Módulo de Esclusa para 2 Puertas / Alimentación 12-24 VCC / Relés 3A / Puertas Siempre Cerradas / -20 a 70°C (-4 a 158°F)

SKU: INTERPRO2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$244.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo electrónico diseñado para gestionar sistemas de esclusa en configuraciones de dos puertas con funcionamiento siempre cerrado. El dispositivo garantiza que ambas puertas no puedan encontrarse abiertas simultáneamente mediante un sistema de interbloqueo electrónico. Requiere señal de apertura externa mediante botón pulsador o control de acceso para liberar cada puerta de forma individual. Incorpora relés de potencia con capacidad de 3A a 125 VCA, aptos para operación continua en aplicaciones de tráfico moderado a alto. Su rango térmico extendido de -20 a 70°C (-4 a 158°F) permite instalación en entornos interiores no climatizados o con variaciones térmicas significativas. La arquitectura de contactos NC/COM facilita la integración con sensores de estado de puerta estándar del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12-24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: Esclusar hasta 2 puertas (interbloqueo mutuo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento: Puertas siempre cerradas, apertura con botón o control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto de salida: NC/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensores: Requiere sensores de puerta (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 400 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de esclusa: 2 puertas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Siempre cerradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disparo de apertura: Botón o control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto de salida: NC/COM<li style='padding: 6px 0;'>Rango térmico: -20 a 70°C (-4 a 158°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12-24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relés: 3A / 125 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 400 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Nota: Sensores de puerta requeridos, no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo mutuo que impide apertura simultánea de ambas puertas
Característica 2	Compatibilidad con botón pulsador o sistema de control de acceso
Característica 3	Relés robustos de 3A/125 VCA para ciclos de alta frecuencia
Característica 4	Operación confiable en ambientes extremos de -20 a 70°C (-4 a 158°F)
Característica 5	Contacto NC/COM para integración flexible con sensores de puerta
Característica 6	Formato compacto de 400 g para instalación en gabinetes de control