



Módulo de Monitoreo Wi-Fi / Hasta 12 Microinversores HMS / Gestión Remota por Correo Electrónico / Cuenta Instalador y Usuario Final

SKU: DTULITESSE Marca: HOYMILES Categoría: Microinversores

\$1,449.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de comunicación Wi-Fi diseñado para habilitar el monitoreo remoto de microinversores Hoymiles de la serie HMS. Permite la supervisión de hasta 12 unidades fotovoltaicas conectadas, gestionando la recopilación de datos de producción energética mediante una plataforma web accesible desde cualquier ubicación. El sistema opera bajo un esquema de cuentas jerarquizadas: una cuenta maestra de instalador autorizado, creada mediante un proceso de registro documentado, desde la cual se derivan automáticamente las cuentas de usuario final para acceso independiente. La activación requiere validación inicial con datos de identificación comercial y de contacto, procesados a través de canal de correo electrónico dedicado. Una vez configurado, el módulo transmite métricas de desempeño del arreglo solar sin intervención local adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva con microinversores Hoymiles serie HMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de monitoreo: hasta 12 módulos solares conectados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad: Wi-Fi para transmisión de datos a plataforma en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Registro de cuenta instalador mediante envío de documentación por correo electrónico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Generación automática de cuenta de usuario final derivada de cuenta maestra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requisitos de registro: factura de compra, nombre de empresa, estado y municipio, país, número de contacto, nombre de contacto, nombre de usuario, correo electrónico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración inicial requerida por instalador autorizado antes de puesta en marcha</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Proceso de Activación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Microinversores soportados: Hoymiles HMS (hasta 12 unidades)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protocolo de comunicación: Wi-Fi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Plataforma de monitoreo: Acceso web con cuenta personalizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Estructura de cuentas: Instalador maestro + usuarios finales autogenerados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Responsable de configuración inicial: Instalador autorizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Método de registro: Correo electrónico con documentación requerida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Documentos necesarios: Factura de compra, datos comerciales y de contacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Datos requeridos: Empresa, estado/municipio, país, teléfono, nombre de contacto, usuario, correo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Módulo de monitoreo DTU-Lite-SSE</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de hasta 12 microinversores HMS en tiempo real
Característica 2	Creación de cuenta personalizada mediante registro por correo electrónico
Característica 3	Generación automática de cuenta de usuario final desde cuenta de instalador
Característica 4	Configuración inicial requerida por instalador autorizado para activación
Característica 5	Integración directa con inversores Hoymiles serie HMS sin hardware adicional
Característica 6	Seguimiento de producción fotovoltaica con acceso web personalizado