



SKU: DTULITES Marca: HOYMILES Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$2,918.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

módulo de monitoreo DTU-Lite-S es una unidad de transferencia de datos diseñada para sistemas fotovoltaicos con microinversores. Permite el monitoreo a nivel individual de cada módulo fotovoltaico mediante comunicación inalámbrica Sub-1G facilitando el diagnóstico preciso de rendimiento por panel. Integra conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n para la transmisión de datos hacia la plataforma S-Miles Cloud, permitiendo la gestión remota del parque solar. El dispositivo almacena información de hasta 99 paneles solares y es compatible con las series de microinversores HMS y HMT de Hoymiles, ofreciendo una solución escalable para instalaciones residenciales y comerciales de mediana escala.

Características Generales

A nivel de módulo fotovoltaico individual:

- Comunicación inalámbrica Sub-1G con microinversores
- Conectividad WAN:
- Plataforma de gestión:
- S-Miles Cloud para monitoreo remoto
- Capacidad de almacenamiento:
- Hasta 99 paneles solares
- Compatibilidad:
- Microinversores Hoymiles HMS y HMT

Alcance Sub-1G: Hasta 400 m (1312.3 ft) en espacio abierto

Frecuencia de muestreo: No especificada en datos de entrada

Desempeño

Documentación: Factura de compra del DTU

Ubicación: Estado, municipio y país

Contacto: Nombre y número telefónico

Credenciales: Nombre de usuario y correo electrónico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo individual por módulo fotovoltaico para diagnóstico preciso
Característica 2	Comunicación Sub-1G con alcance de 400 m (1312.3 ft) en espacio abierto
Característica 3	Gestión remota centralizada mediante plataforma S-Miles Cloud
Característica 4	Almacenamiento local de datos de hasta 99 paneles solares
Característica 5	Compatibilidad con microinversores HMS y HMT de Hoymiles
Característica 6	Conexión dual Sub-1G y Wi-Fi para flexibilidad de despliegue