



Módulo de Monitoreo para Microinversores / Hasta 99 Módulos Solares / Conexión Dual Wi-Fi y Ethernet RJ45 / Datos en Tiempo Real

SKU: DTUPROS Marca: HOYMILES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$5,797.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de monitoreo profesional diseñado para integrarse con microinversores de la serie HMS de HOYMILES, específicamente compatible con el modelo HMS-2000-4T. Permite la supervisión centralizada de hasta 99 módulos fotovoltaicos, ofreciendo conectividad dual mediante Wi-Fi y puerto Ethernet RJ45 para garantizar comunicación estable y redundante. La interfaz proporciona acceso a datos operativos en tiempo real, facilitando el diagnóstico remoto y la optimización del desempeño de la planta solar. Incorpora encriptación de datos para proteger la información de generación energética. El factor de forma compacto permite su instalación en espacios reducidos de tableros eléctricos o gabinetes de control. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo avanzado para inversor HOYMILES HMS-2000-4T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión dual: Wi-Fi y Ethernet RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte multi-módulos: hasta 99 unidades solares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz intuitiva con datos en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Encriptación de datos profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación sencilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 99 módulos solares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visualización de datos en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo remoto vía plataforma web<li style='padding: 6px 0;'>Gestión centralizada de planta fotovoltaica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto Ethernet RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión dual para redundancia<li style='padding: 6px 0;'>Encriptación de datos profesional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos para Creación de Cuenta de Monitoreo</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>La cuenta de monitoreo corresponde al instalador. A partir de esta cuenta se generará la del usuario final. Documentos requeridos:</p><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Factura de compra del DTU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Nombre de la empresa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Estado y municipio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• País<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Número de contacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Nombre de contacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Nombre de usuario<li style='padding: 6px 0;'>• Correo electrónico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de hasta 99 unidades solares simultáneas
Característica 2	Conectividad dual Wi-Fi y Ethernet RJ45 para redundancia de comunicación
Característica 3	Interfaz web intuitiva con visualización de datos en tiempo real
Característica 4	Encriptación profesional para protección de datos de generación energética
Característica 5	Diseño compacto que simplifica la integración en gabinetes eléctricos
Característica 6	Gestión centralizada de planta solar con cuenta maestra de instalador