



Módulo LED Pitch 1.5 mm / Tecnología HOB / 300 mm x 168.7 mm / Alimentación 5.5 VCD 1A / Refacción para Videowall

SKU: DS-D4015CW-2FQ/M Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,153.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED de repuesto con pitch de 1.5 mm diseñado para integrarse en videowalls de alta definición. Utiliza tecnología HOB (High On-Board) que optimiza la distribución de brillo y mejora la uniformidad cromática en toda la matriz de visualización. Su alimentación de 5.5 VCD con corriente de 1A garantiza estabilidad operativa en despliegues continuos. Las dimensiones compactas de 300 mm x 168.7 mm permiten reemplazos puntuales sin alterar la alineación ni la resolución del conjunto. Es compatible exclusivamente con el panel DS-D4015CW-2FQ, asegurando consistencia técnica en instalaciones corporativas, centros de control y entornos de monitoreo crítico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch LED: 1.5 mm para alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: HOB (High On-Board)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 5.5 VCD, 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 300 mm x 168.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Panel DS-D4015CW-2FQ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Videowalls de múltiples tamaños</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pitch: 1.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología HOB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta definición para videowalls</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 300 mm x 168.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5.5 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 1A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo LED pitch 1.5 mm (unidad de repuesto)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Implementación</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>La cantidad de refacciones requeridas depende del tamaño total del videowall. Se recomienda coordinar con el equipo de ingeniería para determinar las unidades necesarias desde la etapa de diseño del proyecto. Las refacciones deben adquirirse desde la primera compra para garantizar disponibilidad de repuestos con características idénticas durante el ciclo de vida de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pitch 1.5 mm para resolución 4K en distancias cortas de visualización
Característica 2	Tecnología HOB con mayor brillo y uniformidad de color en toda la superficie
Característica 3	Dimensiones compactas que permiten configuraciones de videowall escalables
Característica 4	Alimentación estabilizada de 5.5 VCD con consumo controlado de 1A
Característica 5	Compatibilidad directa con paneles DS-D4015CW-2FQ para reposición homogénea
Característica 6	Diseño modular que facilita mantenimiento sin desmontar estructura completa