



Módulo de Contacto Seco / 24 Vca/Vcd / 1 A en VCD / 0.5 A en Vca / 10 Controles Pico / 10 Sensores Ocupación / Integración HVAC-BMS

SKU: RMJSCCO124B Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$2,973.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de control por radiofrecuencia de bajo voltaje con salida de contacto seco (NO/NC) diseñado para integrar controles inalámbricos y sensores de la familia Vive con infraestructuras de automatización de edificios. Permite conmutar cargas resistivas mediante señales recibidas de controles remotos Pico y sensores de ocupación o luz natural inalámbricos, facilitando la incorporación del estado de ocupación de áreas a sistemas BMS, HVAC y controladores VAV de terceros. Opera con alimentación Clase 2/PELV de 24 Vca o 24 Vcd y ofrece opciones de montaje versátiles para instalación en gabinetes o superficies.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Una salida de contacto seco mantenida con contactos normalmente abierto (NO) y cerrado (NC)Conmutación de 1 A en 0-24 Vcd o 0.5 A en 0-24 Vca (cargas resistivas)Alimentación de 24 Vca o 24 Vcd (Clase 2 / PELV), consumo en espera menor a 1 WRecepción de hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz naturalIntegración del estado de ocupación con sistemas BMS, HVAC y controladores VAVCompatibilidad con hub Vive para configuración mediante navegador web y monitoreo del sistemaMontaje superficial con pestañas o en caja de conexiones estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Salida: contacto seco mantenido (NO y NC)Capacidad de conmutación: 1 A en 0-24 Vcd / 0.5 A en 0-24 Vca (cargas resistivas)Controles Pico soportados: hasta 10Sensores de ocupación soportados: hasta 10Sensores de luz natural soportados: 1Integración: BMS, HVAC, controladores VAV</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 24 Vca o 24 Vcd (Clase 2 / PELV)Consumo en espera: menor a 1 WMontaje: superficial con pestañas o en caja de conexiones estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Módulo PowPak con salida de contacto seco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Una salida de contacto seco mantenida con contactos normalmente abierto (NO) y cerrado (NC)
Característica 2	Conmuta 1 A en 0-24 Vcd o 0.5 A en 0-24 Vca (cargas resistivas)
Característica 3	Alimentación de 24 Vca o 24 Vcd (Clase 2 / PELV), consumo en espera menor a 1 W
Característica 4	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural
Característica 5	Integra el estado de ocupación con sistemas BMS, HVAC y controladores VAV
Característica 6	Compatible con el hub Vive para configurar desde un navegador web y monitorear el sistema
Característica 7	Montaje superficial con pestañas o en caja de conexiones estándar