



Módulo Programable / 3 Salidas de Relevador / 5 Entradas / 13 Funciones Lógicas / 12-24 VCA/VCC / -26°C a +65°C

SKU: 10-BR3X Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$2,746.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo programable BR3-X proporciona controles lógicos simples y avanzados para aplicaciones de automatización de accesos y control industrial. Integra 3 salidas de relevador —una con entrega de voltaje— y 5 entradas configurables para adaptarse a diversos sensores y dispositivos de campo. Su arquitectura de 13 funciones lógicas programables permite implementar secuencias complejas incluyendo temporizadores, enclavamientos, inhibidores y modos de operación diurnos/nocturnos sin requerir controladores externos. Diseñado para operar en condiciones ambientales exigentes con un rango térmico extendido que garantiza confiabilidad en instalaciones tanto interiores como exteriores no controladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 salidas de relevador, una con entrega de voltaje integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 entradas: 4 contacto seco, 1 entrada de voltaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>13 funciones lógicas programables avanzadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de alimentación: 12-24 VCA/VCC, 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico operativo: -26°C a +65°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temporizador ajustable hasta 60 segundos por relé</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Lógicas Programables</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Temporizador<li style='margin-bottom: 6px;'>Trinquete / Enclavamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Inhibidor<li style='margin-bottom: 6px;'>Secuenciador de 2 relés + Inhibidor<li style='margin-bottom: 6px;'>Secuenciador de 2 relés + Temporizador de desactivación de posición de puerta<li style='margin-bottom: 6px;'>Secuenciador de 3 relés + '1 disparo'<li style='margin-bottom: 6px;'>Secuenciador de 3 relés con 'Relé independiente'<li style='margin-bottom: 6px;'>Temporizador de enclavamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Trinquete de enclavamiento / Enclavamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Secuencia de 2 relés de 2 vías<li style='margin-bottom: 6px;'>Baño normalmente bloqueado<li style='margin-bottom: 6px;'>Baño normalmente desbloqueado<li style='margin-bottom: 6px;'>Secuenciador de 3 relés + 'Modo día / noche'</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 12-24 VCA/VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico operativo: -26°C a +65°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Temporizador ajustable: hasta 60 segundos por relé</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Puertas peatonales automáticas<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de acceso<li style='margin-bottom: 6px;'>Automatización industrial<li style='margin-bottom: 6px;'>Sanitarios para una sola persona</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de puertas peatonales automáticas con lógica avanzada
Característica 2	Temporizador ajustable hasta 60 segundos por relé para precisión operativa
Característica 3	13 funciones lógicas incluyendo secuenciadores de 2 y 3 relés
Característica 4	Entrada de voltaje más 4 contactos secos para flexibilidad de conexión
Característica 5	Operación en rango térmico extendido de -26°C a +65°C
Característica 6	Aplicaciones en control de acceso, automatización industrial y sanitarios