



Módulo Relevador Inalámbrico Direccional / Contactos SPDT Form-C / 3 A a 30 VDC / 2 A a 25 VAC / Red de Malla SWIFT 902-928 MHz

SKU: WIDP-RELAY Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Farenhyt

\$2,730.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El WIDPRELAY es un módulo relevador inalámbrico direccional de la línea SWIFT® que permite a un panel de detección de incendio (FACP) compatible activar contactos discretos por código a través de una red de malla inalámbrica. Opera mediante comunicación bidireccional con doble ruta en la banda de 902-928 MHz, estableciendo relaciones padre-hijo para garantizar redundancia en la transmisión. Integra contactos Form-C tipo SPDT no supervisados, aptos para control de dispositivos como sistemas de recall de elevadores, cierrapuertas, apagado de ventiladores o fuentes de poder remota. Requiere el gateway inalámbrico WIDP-WGI para la comunicación con el panel de control. El módulo opera con cuatro baterías de litio CR-123A incluidas y se recomienda su instalación dentro de una caja SMB500 para protección adecuada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo relevador direccional para red de malla inalámbrica SWIFT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos Form-C tipo SPDT activados por código desde el panel, no supervisados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 3 A a 30 VDC resistivo o 2 A a 25 VAC según aplicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño y Comunicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación bidireccional con doble ruta (relación padre-hijo) en banda 902-928 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Opera con 4 baterías de litio CR-123A incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere gateway inalámbrico WIDP-WGI para comunicarse con el panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Se recomienda instalar en caja SMB500</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Módulo relevador direccional inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red: Malla inalámbrica SWIFT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación: Bidireccional con doble ruta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Relación padre-hijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda de frecuencia: 902-928 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: Form-C tipo SPDT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión de contactos: No supervisados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: Por código desde el panel FACP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 3 A a 30 VDC resistivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 2 A a 25 VAC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 4 baterías de litio CR-123A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías incluidas: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recomendación de instalación: Caja SMB500<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gateway requerido: WIDP-WGI</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo relevador inalámbrico WIDPRELAY<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 baterías de litio CR-123A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo relevador direccional que opera dentro de la red de malla inalámbrica SWIFT
Característica 2	Contactos Form-C tipo SPDT, activados por código desde el panel, no supervisados
Característica 3	Soporta hasta 3 A a 30 VDC resistivo o 2 A a 25 VAC según la aplicación
Característica 4	Útil para recall de elevadores, cierrapuertas, apagado de ventiladores o fuentes remotas
Característica 5	Comunicación bidireccional con doble ruta (relación padre-hijo) en banda 902-928 MHz
Característica 6	Opera con 4 baterías de litio CR-123A incluidas; se recomienda instalar en caja SMB500
Característica 7	Requiere el gateway inalámbrico WIDP-WGI para comunicarse con el panel