



Módulo Relevador Inalámbrico / Red en Malla Clase A / Protocolo SK / Compatible Serie 6000 / Diseño Compacto

SKU: WSK-RELAY Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$4,133.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo relevador inalámbrico SWIFT es un dispositivo direccionable inteligente diseñado para integrarse en sistemas de detección de incendios de Silent Knight serie 6000. Utiliza tecnología de red en malla Clase A que garantiza comunicación redundante y continua hacia el panel de control de alarma de incendios (FACP), eliminando dependencia de cableado físico en zonas de difícil acceso o donde la infraestructura cableada resulta impracticable. El protocolo SK nativo asegura compatibilidad total y supervisión en tiempo real del estado del módulo, facilitando la expansión de zonas de detección sin modificaciones estructurales al sistema principal. Su arquitectura compacta permite montaje discreto en gabinetes de control o cajas de paso, optimizando el espacio disponible en instalaciones con alta densidad de componentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Módulo direccionable inteligente con supervisión de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicación inalámbrica mediante red en malla Clase A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad exclusiva con paneles FACP Silent Knight serie 6000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protocolo SK para integración confiable con sistema principal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología SWIFT (Smart Wireless Integrated Fire Technology)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Módulo relevador inalámbrico direccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Red: Malla Clase A con redundancia de comunicación<li style='padding: 6px 0;*>Protocolo: SK nativo para integración con FACP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Paneles compatibles: Silent Knight serie 6000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Gabinete de control o caja de paso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Módulo relevador inalámbrico WSKRELAY<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación y configuración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación segura mediante red en malla Clase A para máxima confiabilidad
Característica 2	Compatibilidad nativa con paneles de control serie 6000 de Silent Knight
Característica 3	Protocolo SK para integración directa y estable con FACP
Característica 4	Tecnología SWIFT para detección de incendios sin cableado
Característica 5	Módulo direccionable inteligente con supervisión continua
Característica 6	Diseño compacto que reduce espacio en gabinete de control