



Módulo Repetidor de Red / Fibra Óptica Multimodo 62.5/125 µm / Par Trenzado de Cobre / Topología Bus o Clase A / 24 VDC / UL 864 9na Edición

SKU: IFP-RPT-FO Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: SILENT KNIGHT

\$2,930.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo repetidor de red es un dispositivo diseñado para el sistema de detección de incendio IFP-2000, que permite establecer enlaces de comunicación entre paneles de control ubicados a más de 6 metros (20 pies) de distancia o instalados en edificios separados. Opera mediante fibra óptica multimodo de 62.5/125 micras, con la flexibilidad adicional de admitir cableado de par trenzado de cobre según los requerimientos de la instalación. Soporta topologías de red bus o clase A (Style 7), proporcionando redundancia en el trayecto de comunicación. Se alimenta con 24 VDC suministrados directamente por el panel de control, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Su diseño permite montarse directamente dentro del gabinete del panel o en un gabinete independiente mediante kit opcional, facilitando su integración en distintas configuraciones de sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enlace de paneles de incendio a más de 6 metros (20 pies) o en edificios distintos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fibra óptica multimodo 62.5/125 µm y par trenzado de cobre compatibles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topologías de cableado bus o clase A (Style 7)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 24 VDC desde panel IFP-2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de corriente: 0.013 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL 864 9na edición</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enlace: >6 m (20 pies) o edificios separados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fibra óptica multimodo: 62.5/125 µm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado alternativo: par trenzado de cobre<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: bus o clase A (Style 7)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado: UL 864 9na edición</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VDC (desde panel IFP-2000)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 0.013 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: directo en gabinete del panel<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Opcional: kit de gabinete independiente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo repetidor de red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlaza paneles de incendio ubicados a más de 6 metros (20 pies) o en edificios distintos
Característica 2	Versión de fibra óptica multimodo 62.5/125 micras; también admite par trenzado de cobre
Característica 3	Soporta topologías de cableado BUS o Clase A (Style 7)
Característica 4	Alimentación de 24 VDC suministrada por el panel IFP-2000
Característica 5	Consumo de corriente de 0.013 A
Característica 6	Listado bajo UL 864 9na edición
Característica 7	Se monta directo en el gabinete del panel o con kit de gabinete opcional

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:29