



Módulo de Control de Acceso / RS-485 Integrado / 2 Salidas de Alarma / Botón de Salida y Chapa / Alarma de Violación / 53.95 mm x 43.5 mm

SKU: DS-K2M062 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$330.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de control de acceso con comunicación RS-485 integrada está diseñado para reforzar la seguridad en instalaciones autónomas de control de acceso. Permite la gestión directa de cerraduras, botones de salida y chapas magnéticas mediante conexión serial con terminales biométricos faciales de las series DS-K1T y DS-K1TA. Incorpora entrada de contacto de puerta para supervisión de estado, alarma de violación para detección de sabotaje, y dos salidas de alarma independientes para notificación de eventos críticos. Su factor de forma compacto de 53.95 mm x 43.5 mm x 15.5 mm facilita la integración en gabinetes y cajas de registro con espacio reducido, optimizando el despliegue en infraestructuras profesionales de seguridad física.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 53.95 mm x 43.5 mm x 15.5 mmControl de cerradura: 1 salidaComunicación: RS-485 integradoBotón de salida: 1 entradaEntrada de contacto de puerta: 1Salidas de alarma: 2Alarma de violación: integradaCompatible con series DS-K1T671M, DS-K1T681, DS-K1T321, DS-K1T341, DS-K1T331W, DS-K1T342, DS-K1T343, DS-K1T344, DS-K1TA70MIT, DS-K1T680, DS-K1T642, DS-K1T672, DS-K5671, DS-K1T673</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Control de cerradura: 1Entrada botón de salida: 1Entrada contacto de puerta: 1Salidas de alarma: 2Alarma de violación: síComunicación RS-485: integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 53.95 mm x 43.5 mm x 15.5 mmDiseño compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Módulo de control de accesoAccesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de cerradura remoto vía RS-485 para gestión centralizada
Característica 2	Alarma de violación con 2 salidas para respuesta de seguridad inmediata
Característica 3	Entrada de contacto de puerta para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Compatibilidad con múltiples terminales biométricos faciales MinMoe
Característica 5	Botón de salida y chapa magnética en un módulo compacto
Característica 6	Dimensiones reducidas que facilitan instalación en espacios limitados