



Módulo SFP+ / 10 Gbps / Multimodo / Alcance 300 m (984.3 ft) / LC Dúplex / 850 nm / Paquete de 2

SKU: UACC-OM-MM-10G-D-2 Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,423.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo transceptor SFP+ diseñado para redes de fibra óptica multimodo a 10 Gbps. Operación en longitud de onda de 850 nm con conectores LC dúplex, permitiendo enlaces de hasta 300 metros (984.3 pies) sobre cableado OM3 u OM4. Consumo energético de 0.8 W por unidad, compatible con switches y equipos que soportan el estándar SFP+. Rango térmico de 0 a 70 °C (32 a 158 °F) para despliegues en centros de datos y distribución horizontal de edificios. Clasificación láser Clase 1 conforme a IEC/EN 60825-1:2014. Presentación en paquete de 2 piezas para implementaciones que requieren pares de transmisión o reserva de repuesto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Medio soportado: Fibra multimodo (multi-mode fiber)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de datos: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo de potencia: 0.8 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: (2) LC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de onda TX/RX: 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia máxima: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura operativa: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete: 2 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Medio: Multi-mode fiber<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Velocidad: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Longitud de onda TX: 850 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Longitud de onda RX: 850 nm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Tipo de conector: (2) LC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Consumo máximo: 0.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Temperatura operativa: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.15);'>Clasificación láser: Clase 1 (IEC/EN 60825-1:2014)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Advertencia de seguridad: Producto láser Clase 1, IEC/EN 60825-1:2014. No mire directamente los extremos del cable de fibra óptica o módulo SFP mientras los convertidores están encendidos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>Instalaciones de fibra al aire libre<li style='padding: 5px 0;'>Redes de área local (LAN)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gbps sobre fibra multimodo OM3/OM4
Característica 2	Conectores LC dúplex para conexiones estándar de datos
Característica 3	Alcance 300 m (984.3 ft) ideal para campus y edificios
Característica 4	Bajo consumo 0.8 W para reducir carga térmica en switches
Característica 5	Operación estable de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Característica 6	Paquete de 2 unidades para despliegues redundantes o pares