



Módulo SFP CWDM / 1.25 Gbps / Monomodo 40 km (131233.6 ft) / 1610 nm / LC Dúplex / DDM

SKU: S-C61DLC40D Marca: MIKROTIK Categoría: Transceptores de Fibra

\$891.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transceptor SFP CWDM está diseñado para extender conectividad de red sobre fibra óptica monomodo hasta 40 km, operando a una tasa de transferencia de 1.25 Gbps. Utiliza una longitud de onda de 1610 nm y conectores LC dúplex para garantizar una separación eficiente entre los canales de transmisión y recepción. La función de monitoreo de diagnóstico digital (DDM) permite la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Con una sensibilidad de recepción de -24 dBm y potencia de salida de -5 a 0 dBm, este módulo asegura un desempeño estable en infraestructuras de telecomunicaciones y redes profesionales.

El módulo SFP CWDM para fibra óptica monomodo ofrece un alcance de transmisión de hasta 40 km, una velocidad de 1.25 Gbps y una longitud de onda de 1610 nm con conectores LC dúplex. Soporta Digital Diagnostic Monitoring (DDM) para monitoreo de la potencia óptica de salida (-5 a 0 dBm) y la sensibilidad óptica promedio (-24 dBm). La potencia de recepción máxima es de -8 dBm. El módulo también incluye monitoreo de pérdida de señal (LOS) y DDM.

El módulo SFP CWDM para fibra óptica monomodo ofrece un alcance de transmisión de hasta 40 km, una velocidad de 1.25 Gbps y una longitud de onda de 1610 nm con conectores LC dúplex. Soporta Digital Diagnostic Monitoring (DDM) para monitoreo de la potencia óptica de salida (-5 a 0 dBm) y la sensibilidad óptica promedio (-24 dBm). La potencia de recepción máxima es de -8 dBm. El módulo también incluye monitoreo de pérdida de señal (LOS) y DDM.

El módulo SFP CWDM para fibra óptica monomodo ofrece un alcance de transmisión de hasta 40 km, una velocidad de 1.25 Gbps y una longitud de onda de 1610 nm con conectores LC dúplex. Soporta Digital Diagnostic Monitoring (DDM) para monitoreo de la potencia óptica de salida (-5 a 0 dBm) y la sensibilidad óptica promedio (-24 dBm). La potencia de recepción máxima es de -8 dBm. El módulo también incluye monitoreo de pérdida de señal (LOS) y DDM.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 40 km sobre fibra monomodo con baja latencia
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico continuo del enlace
Característica 3	Conectores LC dúplex que aseguran separación eficiente TX/RX
Característica 4	Longitud de onda 1610 nm para canales CWDM independientes
Característica 5	Sensibilidad de recepción de -24 dBm para enlaces robustos
Característica 6	Potencia de salida de -5 a 0 dBm estable