



Módulo SFP GPON Clase C++, conector SC/PC, hasta 20Km

SKU: 3578673 Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$1,598.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo transceptor SFP GPON Clase C++ diseñado para integrarse en plataformas OLT de acceso óptico. Opera con longitud de onda de transmisión de 1490 nm y recepción de 1310 nm, ofreciendo velocidades de 2.488 Gbps en downstream y 1.244 Gbps en upstream. Su conector SC/PC simplex y alcance de 20 km lo hacen apto para despliegues de fibra hasta el hogar y redes de área extendida. Incluye compatibilidad nativa con el software de gestión FiberHome UNM2000, permitiendo la administración centralizada, configuración remota de ONUs/ONTs y aprovisionamiento automático sin requerir licencias adicionales, lo que reduce los costos operativos de mantenimiento.

Características Generales

Tipo de módulo: Clase C++Longitud de onda TX: 1490 nm (1480 a 1500 nm)Longitud de onda RX: 1310 nm (1260 a 1360 nm)Encapsulamiento: SFPVelocidad: TX 2.488 Gbit/s, RX 1.244 Gbit/sConector de fibra: SC/PC simplexDistancia máxima: 20 kmSoftware de administración: FiberHome UNM2000 (sin costo de licencia)Configuración de ONUs/ONTs FiberHome directamente desde la OLTPerfil de autoaprovisionamiento con ONUs FiberHomeDesempeño ÓpticoClase: C++Longitud de onda TX: 1490 nm (rango 1480-1500 nm)Longitud de onda RX: 1310 nm (rango 1260-1360 nm)Velocidad TX: 2.488 Gbit/sVelocidad RX: 1.244 Gbit/sAlcance: 20 kmFísicas y EléctricasEncapsulamiento: SFPConector de fibra: SC/PC simplexGestión y SoftwareSoftware de administración: FiberHome UNM2000Licencia: sin costo adicionalConfiguración de ONUs/ONTs FiberHome desde la OLTAutoaprovisionamiento de perfiles con ONUs FiberHomeReducción de costos de mantenimiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión integrada con FiberHome U2000 sin licencia adicional
Característica 2	Encapsulamiento SFP para alta compatibilidad con equipos estándar
Característica 3	Conector SC/PC simplex para despliegue de fibra óptica directo
Característica 4	Velocidad simétrica GPON: 2.488 Gbps TX / 1.244 Gbps RX
Característica 5	Alcance de transmisión de 20 km para redes de área extendida
Característica 6	Autoaprovisionamiento de perfiles con ONUs/ONTs FiberHome