



Panel Solar Portátil / Bifacial 160W / IP68 / Ángulo Ajustable / Cable XT60 a MC4

SKU: EFFOLD160LW Marca: ECOFLOW Categoría: UPS / No Break

\$6,060.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel solar portátil bifacial de 160 W diseñado para usuarios que requieren autonomía energética fuera de la red eléctrica. Su construcción bifacial permite captar irradiación directa e indirecta, incrementando la producción energética sin aumentar el área ocupada. El diseño estructural reduce en un 10 % las dimensiones respecto a paneles convencionales de igual potencia, facilitando su transporte e instalación en espacios reducidos. La clasificación IP68 garantiza operación continua bajo lluvia, polvo o condiciones de alta humedad. Integra sistema de ajuste de ángulo para orientar la superficie fotovoltaica según la trayectoria solar, maximizando la eficiencia de carga a lo largo del día. Incluye cable de conexión XT60 a MC4 que permite acoplamiento directo con estaciones de energía portátiles EcoFlow y otros sistemas con entrada compatible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Panel solar portátil bifacialPotencia nominal lado principal: 160 WGanancia energética bifacial: 25 % adicionalReducción de tamaño: 10 % más compacto vs. paneles equivalentesGrado de protección: IP68 (resistente al agua y polvo)Ajuste de ángulo: Sí, para máxima exposición solarCable incluido: XT60 a MC4Compatibilidad: Estaciones de energía portátiles EcoFlow y sistemas con entrada XT60/MC4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal: 160 W (lado principal)Tecnología: BifacialGanancia de captación: 25 %Ajuste de ángulo: Integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: Portátil y flexibleReducción de tamaño: 10 % vs. equivalentesProtección: IP68Conector de salida: MC4 (vía cable XT60 a MC4)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel solar bifacial 160 W EcoFlow EFFOLD160LWCable de carga solar a XT60Manual de usuarioTarjeta de garantíaGanchos Snap</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura 25% más energía por superficie bifacial
Característica 2	Diseño 10% más compacto que paneles equivalentes
Característica 3	Protección IP68 contra agua y polvo en cualquier clima
Característica 4	Ángulo ajustable para exposición solar óptima
Característica 5	Cable XT60 a MC4 incluido para conexión directa segura
Característica 6	Compatible con estaciones de energía portátiles EcoFlow