



Panel Solar Bifacial / 220W Frontal + 155W Trasera / IP68 / Ajuste de Ángulo / Cable XT60 a MC4 / Portátil y Flexible

SKU: EFFOLD220LW Marca: ECOFLOW Categoría: UPS / No Break

\$7,579.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel solar portátil bifacial está diseñado para aplicaciones de energía móvil donde la eficiencia y la durabilidad son críticas. Su configuración bifacial combina una celda frontal de 220W con una celda trasera de 155W, permitiendo la captación simultánea de luz directa y luz ambiental reflejada para maximizar la producción energética. El diseño estructural logra una reducción del 10% en dimensiones físicas respecto a paneles convencionales de potencia equivalente, facilitando el transporte y despliegue en campo. La clasificación de protección IP68 garantiza operación continua bajo condiciones de lluvia, viento y acumulación de polvo, eliminando la necesidad de reubicación del equipo ante cambios climáticos imprevistos. El sistema de ajuste de ángulo permite orientar el panel según la trayectoria solar para optimizar el rendimiento diario sin requerir estructuras de montaje adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel solar bifacial con captación frontal y trasera simultánea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia frontal: 220W / Potencia trasera: 155W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 25% de incremento en generación de energía vs. panel unifacial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP68 (resistente al agua y polvo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de ajuste de ángulo para máxima exposición solar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable XT60 integrado con adaptador a conector MC4 incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funda protectora incluida para transporte y almacenamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad recomendada con estaciones portátiles EFD330, EFD350 y EFD500</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia nominal frontal220W</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia nominal trasera155W</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Incremento de energía bifacialHasta 25%</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protección</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Grado de protecciónIP68</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Factor de compactación10% más compacto vs. equivalentes</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia ambientalAgua, polvo, viento</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Característica constructivaFlexible y portátil</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Unidad principalPanel solar bifacial EFFOLD220LW</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Cable integradoXT60 con adaptador a MC4</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Accesorio de protecciónFunda protectora</div><div>Sistema de orientaciónMecanismo de ajuste de ángulo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Genera hasta 25% más energía por captación bifacial
Característica 2	Diseño 10% más compacto sin reducir potencia de salida
Característica 3	Protección IP68 contra agua y polvo para uso en exteriores
Característica 4	Ajuste de ángulo integrado para optimizar exposición solar
Característica 5	Celda trasera de 155W aprovecha luz ambiental reflejada
Característica 6	Cable XT60 integrado con adaptador a MC4 incluido