



SKU: LR572HTHF580M Marca: LONGI Categoría: Módulos Solares

DESCRIPCIÓN

`<html><head><title>Longi Hi-MO X6 GUARDIAN</title></head><body><div style='width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; border-bottom: 40px solid #ccc;'><h1 style='font-size: 24px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Nueva serie de productos HI-MO X6 GUARDIAN</h1><h2 style='font-size: 24px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Una nueva evolución</h2><div style='width: 52px; height: 8px; background: #e60012; margin: 20px 0;'></div><div style='margin: 30px 0; padding: 0 20px;'><p style='font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>La tecnología de celdas HPBC de nueva generación de LONGI, abre un nuevo capítulo en la producción en masa de celdas de alta eficiencia y continúa liderando la transformación de la industria. La eficiencia de las celdas HPBC de LONGI supera 25.5%. La eficiencia de las celdas HPBC+ supera el 25.8%.</p><p><h2 style='font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Iluminando posibilidades</h2></p><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 20px; margin: 40px 0;'><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'><h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Celdas de alta eficiencia</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>La eficiencia de la celda HPBC es superior al 25.5%.</p></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'><h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Anti dust</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>Hi-MO X6 El diseño de borde único reduce efectivamente el impacto de la acumulación de polvo y mejora la ganancia de generación de energía durante todo el ciclo de vida.</p></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'><h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apariencia estética</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>Hi-MO X6 simplifica la complejidad y redefine el concepto estético de los módulos fotovoltaicos.</p></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'><h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Confiabilidad - Líder del mercado</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>Hi-MO X6 es pionera en la adopción de la tecnología de soldadura por contacto posterior, que reduce el estrés del borde de las celdas y aumenta la resistencia al agrietamiento de los módulos.</p></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'><div style='margin: 40px 0;'><h2 style='font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Born for Light</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Con una tecnología innovadora, la familia de productos HI-MO X6 se ha creado para potenciar la vida futura de todos los usuarios. Siguiendo la tendencia del minimalismo, LONGI HI-MO X6 ha redefinido la estética del módulo fotovoltaico.</p></div><div style='margin: 40px 0;'><h2 style='font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Parámetros mecánicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Distribución de las celdas</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>144 (6x24)</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Peso</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>22.8kg</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Dimensión</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>2281x1134x30mm</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Embalaje</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>35 piezas por palet 175 piezas/20G 700 piezas/40HC</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Parámetros eléctricos</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>580 W</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Potencia Máxima</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>5400W</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Eficiencia del Módulo</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>22.4%</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Máxima Capacidad de Voltaje (Vmp)</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>44.6 V</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Corriente de Cortocircuito (Iscc)</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>14.2 A</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Capacidad de carga mecánica</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>5400Pa</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Máxima carga estática en superficie frontal</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>5400Pa</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Máxima carga estática en superficie posterior</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>2400Pa</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Test de granizo</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>23mm/s</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Diámetro de impacto de</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>25mm</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Coeficientes de temperatura</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>-0.05%/°C</p></div><div style='padding: 15px;'><h3 style='font-size: 14px; margin: 0;'>Coeficiente de temperatura Isc</h3><p style='font-size: 18px; color: inherit;'>-0.23%/°C</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc;'><h3 style='font-size: 1`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de celda HPBC+ superior al 25.8% para mayor producción energética por superficie
Característica 2	Diseño anti-polvo con borde único que reduce acumulación y mejora rendimiento de ciclo de vida
Característica 3	Tecnología de soldadura posterior que aumenta resistencia mecánica y durabilidad estructural
Característica 4	Estética minimalista que facilita integración arquitectónica en instalaciones comerciales e industriales

Característica 5

Potencia máxima de 580 W con tolerancia 0.5 W para planificación de sistemas precisa

Característica 6

144 celdas monocristalinas en configuración 6x24 para alta densidad de potencia