



Panel Solar Portátil / 400 W / Eficiencia 22.6% / Plegable / IP68 / Conector XT60

SKU: EFFOLD400LW Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$15,023.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel solar portátil y flexible con potencia nominal de 400 W (±10 W), diseñado para usuarios que requieren generación de energía autónoma en campo. Integra celdas de silicio monocristalino con eficiencia de conversión del 22.6%, optimizando la captación solar en condiciones variables de irradiancia. Su estructura plegable permite reducir sus dimensiones para facilitar el transporte y almacenamiento en vehículos o equipos de trabajo móvil. El conector XT60 asegura una conexión estable y segura con estaciones de energía portátiles compatibles. Con certificación IP68, el módulo opera de forma continua bajo exposición a polvo e inmersión en agua, extendiendo su utilidad en entornos industriales, de telecomunicaciones remotas y operaciones de respaldo energético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal: 400 W (±10 W)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia de conversión: 22.6%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de celda: Silicio monocristalino<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de circuito abierto (Voc): 48 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje en punto de máxima potencia (Vmp): 41 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de cortocircuito (Isc): 11 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente en punto de máxima potencia (Imp): 9.8 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: XT60<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP68<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 16 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones desplegado: 105.8 x 236.5 x 2.5 cm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones plegado: 105.8 x 62 x 2.5 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voc: 48 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vmp: 41 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Isc: 11 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Imp: 9.8 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 16 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Desplegado: 105.8 x 236.5 x 2.5 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Plegado: 105.8 x 62 x 2.5 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de celda: Monocristalino<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP68</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector: XT60</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 22.6% con celdas monocristalinas de silicio
Característica 2	Diseño plegable para transporte y almacenamiento compacto
Característica 3	Conector XT60 para conexión directa a estaciones de energía
Característica 4	Certificación IP68 resistente al agua y polvo en exteriores
Característica 5	Voltaje de circuito abierto de 48 V para carga estable
Característica 6	Corriente de cortocircuito de 11 A para alto rendimiento