



Módulo Suscriptor y AP / 1 Gbps / 6 GHz / 16 dBi Antena Integrada / 160 MHz / IP55 / PoE Incluido

SKU: FORCE4616 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,105.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo suscriptor y punto de acceso ePMP Force 4616 opera en la banda de 6 GHz (5925-7125 MHz) con capacidad de 1 Gbps mediante canales de 160 MHz. Integra antena de 16 dBi para alcance extendido en enlaces punto a punto y punto a multipunto. Basado en tecnología 802.11ax (Wi-Fi 6E) con modulación 1024-QAM, ofrece latencia inferior a 5 ms mediante modo ePTP, optimizado para servicios de voz, video y datos críticos. La gestión centralizada se realiza vía cnMaestro sin costo adicional. Su diseño con protección IP55 permite despliegue en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. Incluye alimentación PoE para simplificar la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de 1 Gbps con canales de 160 MHzAntena integrada de 16 dBi para mayor alcance</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Capacidad: 1 GbpsLatencia: < 5 ms (modo ePTP)Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6E)Modulación máxima: 1024-QAMRango de frecuencia: 5925 - 7125 MHzCanalización flexible: 20/40/80/160 MHzAlimentación PoE incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Protección: IP55Alimentación: PoE incluidoInteroperabilidad: ePMP 4600 Series</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Módulo suscriptor y AP ePMP Force 4616Fuente de alimentación PoE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia inferior a 5 ms con tecnología ePTP para voz y video
Característica 2	Interoperable con puntos de acceso ePMP 4600 Series existentes
Característica 3	Gestión centralizada gratuita vía cnMaestro en la nube
Característica 4	Eficiencia espectral con modulación 1024-QAM y 802.11ax
Característica 5	Operación en banda 5925-7125 MHz con canalización flexible
Característica 6	Diseño IP55 para despliegue en condiciones climáticas extremas