



Módulo de Encendido Intermitente / Piloto de Gas Natural o LP / Detección Varilla Simple o Doble / 24 VCA 60 Hz / Cierre 100% Gas / LED Diagnóstico

SKU: S8610U3009/U

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$3,283.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de encendido intermitente para piloto de gas está diseñado para integrarse con quemadores piloto intermitentes previamente instalados en hornos de aire caliente y equipos de calefacción a gas. Controla la secuencia completa de encendido, el monitoreo continuo de llama y el apagado de seguridad del sistema piloto. Funciona como reemplazo directo en campo de módulos de encendido intermitente de las líneas Resideo, White-Rodgers y Robertshaw. Incorpora cierre del 100% del gas piloto cuando no se detecta encendido, con reintentos automáticos programados cada 5 minutos. La alimentación opera a 24 VCA y 60 Hz, con tiempo de respuesta máximo a falla de llama de 2 segundos. Los dip switches permiten ajustar la prepurga y el tiempo de prueba de encendido entre 15 o 90 segundos según los requerimientos de la aplicación. Un LED integrado facilita el diagnóstico de estado operativo y condiciones de falla para reducir los tiempos de servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reemplazo universal de módulos de encendido intermitente Resideo, White-Rodgers y Robertshaw<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de secuencia de encendido, monitoreo de llama y apagado de seguridad del piloto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre de gas piloto al 100% si no se enciende, con reintento automático cada 5 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dip switches configurables para prepurga y tiempo de prueba de encendido (15 o 90 s)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED integrado para diagnóstico de estado y fallas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 24 VCA a 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta a falla de llama en máximo 2 segundos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Encendido intermitente de piloto de gas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gas compatible: Natural o LP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de llama: Varilla simple o doble<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre de gas piloto: 100% si no se enciende<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reintento automático: Cada 5 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de prueba de encendido: 15 o 90 s (configurable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prepurga: Configurable mediante dip switches</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de alimentación: 24 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED: Integrado para diagnóstico de estado y fallas</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dip switches para prepurga y tiempo de prueba de encendido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo universal de encendido intermitente S8610U</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplaza módulos de encendido de piloto intermitente Resideo, White-Rodgers y Robertshaw
Característica 2	Controla secuencia de encendido, monitoreo de llama y apagado de seguridad del piloto
Característica 3	Cierre de gas piloto al 100% si no se enciende, con reintento automático cada 5 minutos
Característica 4	Compatible con gas natural o LP y detección por varilla simple o doble
Característica 5	DIP switches configurables para prepurga y tiempo de prueba de encendido (15 o 90 s)
Característica 6	LED integrado para diagnóstico de estado y fallas
Característica 7	Alimentación de 24 Vca a 60 Hz, con respuesta a falla de llama en 2 segundos máximo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:17