



Módulo Wi-Fi para Panel de Alarma / 802.11 b/g / 2.4 GHz / 13 Canales / WPA2-AES / -10°C a +55°C

SKU: WWB100 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$81.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo Wi-Fi WWB100 es un dispositivo de comunicación diseñado para integrarse internamente en paneles de alarma Videofied de las series W y WIP. Habilita conectividad inalámbrica 802.11 b/g en la banda de 2.4 GHz, permitiendo que el sistema de seguridad reporte eventos a través de una red WLAN sin requerir infraestructura de cableado Ethernet. Su diseño compacto facilita la instalación dentro del gabinete del panel, mientras que su soporte para cifrado WPA/WPA2 con AES-CCMP y TKIP asegura la integridad de las transmisiones. Es adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales donde la flexibilidad de conexión inalámbrica es prioritaria.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con paneles de alarma Videofied series W y WIPTransmisión inalámbrica 802.11 b/g en banda de 2.4 a 2.497 GHz13 canales disponibles (11 en Norteamérica)Cifrado de seguridad WPA/WPA2 con CCMP (AES) y TKIPDimensiones: 38.3 x 56 x 16.8 mmRango de temperatura de operación: -10°C a +55°CRequiere firmware versión 07.00.xx.xxx o superior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Estándar Wi-Fi: 802.11 b/gBanda de frecuencia: 2.4 a 2.497 GHzCanales disponibles: 13 (11 en Norteamérica)Seguridad: WPA/WPA2 con CCMP (AES) y TKIPFirmware requerido: 07.00.xx.xxx o superior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Dimensiones: 38.3 x 56 x 16.8 mmTemperatura de operación: -10°C a +55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Paneles de alarma Videofied serie WPaneles de alarma Videofied serie WIP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles de alarma Videofied de las series W y WIP
Característica 2	Transmisión inalámbrica 802.11 b/g en banda de 2.4 a 2.497 GHz
Característica 3	13 canales disponibles (11 en Norteamérica)
Característica 4	Cifrado de seguridad WPA/WPA2 con CCMP (AES) y TKIP
Característica 5	Dimensiones compactas de 38.3 x 56 x 16.8 mm
Característica 6	Operación en un rango de temperatura de -10° a +55°C
Característica 7	Requiere firmware versión 07.00.XX.XXX o superior